

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dm470uir30-p-1939.html>



Kamera BCS-DM470UIR30

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Kamera BCS-DM470IR30

Kolory: c.grafit, biały (**BCS-DM470IR30-B**)
Uniwersalna kamera kopułowa zewnętrzna ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem zmienne ogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości oparta o układ DSP SONY EFFIO E, który prezentuje obraz 650 linii w kolorze (700 linii w trybie B/W) oraz menu ekranowym pozwalającym dokładnie dopasować ustawienia kamery do panujących na planie obserwacyjnym warunków. Promiennik podczerwieni pozwala kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Obiektyw o ogniskowej 2,8-12mm pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Funkcja ATR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt 3D pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Obudowa wandaloodporna umożliwia zastosowanie kamery w miejscach zagrożonych aktami wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

Specyfikacja:

- przetwornik 1/3" CCD SONY EXview HADII, DSP SONY EFFIO E
- rozdzielczość 650 linii w kolorze (700linii w trybie B/W)
- czułość 0 lux przy załączonym IR,
- obiektyw 2,8-12 mm, F1.4 megapixel
- zewnętrzna regulacja obiektywu
- menu ekranowe OSD,
- funkcja ATR,
- zasięg IR do 30m,
- 4 strefy prywatności, strefy detekcji ruchu,
- odbicie lustrzane,
- korekcja Gamma, AWB, AGC,
- funkcja NR (redukcja szumów),
- temperatura pracy od -20 do +45 st. C,
- kamera zewnętrzna obudowa IP66,
- uchwyt 3D,
- zasilanie DC12V / 8W
- wymiary śred/wys: 119x100mm

Dodatkowe cechy produktu

OGÓLNE

Przetwornik
Liczba pixeli
Rozdzielczość
Czułość
Stosunek S/N
Migawka
Kompensacja tła
Redukcja szumów
Spowolniona migawka
AGC
Balans bieli
Obiektyw

POZOSTAŁE

Funkcja dualna
Funkcje dodatkowe
Promiennik IR.
Obudowa

1/3" CCD SONY EXview HAD II DSP EFFIO E
976(H) x 582(V)
650 TVL Kolor / 700 TVL B/W
0 Lux przy wł IR
> 50dB (AGC wyt.)
AES lub ręczna 1/50-1/10000
BLC / D-WDR
NR
Brak
Wł / Wyt
ATW / ręczny
zmiennie ogniskowy 2,8-12mm F1.4

Elektroniczna funkcja dualna
Menu ekranowe, detekcja ruchu, strefy prywatności
Zasięg 30m
Zewnętrzna IP66

Zasilanie	DC 12V
Pobór mocy	8W
Temp. pracy	-20°C ~ +50°C
Waga	750g
Wymiary	119x100mm

Kamera Kolorowa w obudowie wandaloodpornej z promiennikiem IR, Przetwornik: 1/3" Exview HAD CCD II; DSP EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, 2Megapixeles, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.