

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-t770ir50-p-1923.html>



Kamera BCS-T770IR50

Opis produktu

Kamera BCS-T770IR50

Uniwersalna kamera zewnętrzna ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem zmienno ogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości 650 linii w kolorze (700linii w trybie B/W) oraz menu ekranowym pozwalającym dokładnie dopasować ustawienia kamery do panujących na planie obserwacyjnym warunków. Promiennik podczerwieni dalekiego zasięgu do 50m pozwala kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Obiektyw o ogniskowej 2,8-12mm pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Funkcja D-WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt 3D z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

Charakterystyka:

- przetwornik 1/3" CCD SONY EXview HADII, DSP NEXTCHIP 2040
- rozdzielczość 650 linii w kolorze (700linii w trybie B/W)
- czułość 0 lux przy załączonym IR,
- obiektyw 2,8-12 mm, F1.4
- zewnętrzna regulacja obiektywu
- menu ekranowe OSD,
- funkcja DWDR,
- zasięg IR do 50m, diody LED 72 szt. o średnicy 5mm,
- 4 strefy prywatności, strefy detekcji ruchu,
- odbicie lustrzane,
- korekcja Gamma, AWB, AGC,
- funkcja 2DNR (redukcja szumów),
- temperatura pracy od -20 do +45 st. C,
- kamera zewnętrzna obudowa IP66,

-
- uchwyt 3D z przepustem kablowym,
 - zasilanie DC12V / 10W
 - wymiary śred/dł:101x260m

Specyfikacja:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)