
Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 17:29

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dvs-600ir-hr-4-9mm-p-627.html>



Kamera DVS-600IR-HR (4-9mm)

Opis produktu

Kamera DVS-600IR-HR (4-9mm)

To kamera przemysłowa wysokiej jakości, która dzięki technologicznym rozwiązaniom i parametrom pracy, doskonale sprawdza się w profesjonalnych systemach telewizji dozorowej jako kamera wandaloodporna. Wykonanie obudowy urządzenia z materiałów o wysokiej jakości sprawia, że kamera przemysłowa DVS-600IR-HR jest urządzeniem estetycznym i solidnie wykonanym.

W kamerze przemysłowej z serii DVS-600IR-HR połączono wysoką rozdzielczość generowanego obrazu z podwyższoną czułością na oświetlenie.

Kamera posiada wbudowany promiennik podczerwieni z 43 diodami LED co zapewnia widoczność w sytuacji gdy poziom oświetlenia jest niewystarczający by zapewnić jakość obrazu na wysokim poziomie.

Jest to przede wszystkim zasługa wysokiej klasy matrycy 1/3" Sony Super HAD II CCD, dzięki której kamera jest w stanie wygenerować **obraz kolorowy w rozdzielczości poziomej rzędu 600 TVL lub obraz czarno-biały w rozdzielczości 700 TVL w nocy wspomagany promiennikiem IR.**

Kamera przemysłowa DVS-600IR-HR może pracować w dwóch trybach (kolorowy/monochromatyczny), co jest możliwe dzięki funkcji automatycznego trybu pracy Dzień/Noc.

Dodatkowo w celu poprawy jakości pracy przy niekorzystnych warunkach oświetleniowych

kamera DVS-600IR-HR posiada następujące układy wspomagające działanie kameryz załączonym promiennikiem lub nie.

Płynna regulacja świecenia promiennika podczerwieni(IR).

Automatyczny balans bieli AWB
Automatyczne wzmocnienie sygnału AGC (gdy więcej niż 60dB AGC OFF)
Kompensacja światła tylnego BLC
Kamera posiada szereg dodatkowych funkcji takich jak:
Maskowanie stref prywatnych, wideo detekcja ruchu oraz informowanie o alarmach,
a w celu ułatwienia konfiguracji poszczególnych funkcji menu ekranowe OSD.
Kamera posiada także wyjście do podłączenia monitora serwisowego co ułatwia ustawienie jej podczas instalacji.

Model	DVS-C600IR-HR
Przetwornik obrazu	1/3" SONY SUPER HAD II Wysokiej czułości CCD&DSP
Tryb pracy	NTSC:768x494 PAL:752x582
Rozdzielczość	Kolor: 600TVL , Monochromatyczny: 700TVL
Stosunek sygnał/szum	S/N: >60dB
Minimalne oświetlenie	0 Lux (przy włączonym promienniku IR)
Elektroniczna migawka	NTSC:1/60s~1/100,000s , PAL: 1/50s~1/100,000s
Menu	OSD Angielski
Regulacja jasności	Nastawna w zakresie 0 ~ 100
Regulowany obiektyw	Zakres (4-9mm)
Funkcja D/N	Auto/kolor zmiana na monochromatyczny -czas (3s~12s)
BLC	ON/OFF, Regulacja w zakresie 0 ~ 50
Tłumienie silnego światła	ON/OFF, Regulacja w zakresie 0 ~ 50
Wyjście sygnału video	1Vp-p,75Ω
AGC	Automatyczna regulacja wzmocnienia
Strefa prywatności	Od 1 do 4 stref prywatności
Odbicie lustrzane	Tak
WDC	Dynamika kompensacji 60dB;80dB;100dB

Detekcja ruchu	ON/OFF (regulacja czułości ,alarm czasowy)
Balans bieli	Ręczny / automatyczny
Korekcja gamma	Regulacja 0,3~1,0
Wyostwienie	Regulacja 0~50
Zasilanie	12V DC
Moc znamionowa	10W(max)
Temperatura pracy	- 10°C~~+50°C
Temperatura przechowywania	- 40°C~~+60°C
Waga	1,62Kg.

