

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-yudor-yuc-hi96rpoe-p-1946.html>



Kamera Yudor YUC-Hi96RPOE

Opis produktu

Kamera Yudor YUC-Hi96RPOE

Kamera firmy YUDOR jest kamerą tubową z oświetlaczem IR i z mechanicznym filtrem podczerwieni. Całość zamknięta w wandaloodpornej obudowie spełniającej normę IP66. Posiada 2-megapikselowy przetwornik dzięki temu zdolna jest dostarczyć szerokie pole obserwacji. Wraz z polem widzenia 6 razy większym niż kamera VGA, co umożliwia zmniejszenie instalowanych kamer.

Specyfikacja:

- przetwornik: 1/3" Progressive CMOS
- rozdzielczość: **1600x1200 (UXGA)**
- czułość: 0 lux (IR LED ON)
- interfejs: **Ethernet 10/100 Base-T (PoE)**
- kompresja: H.264/MJPEG/MPEG-4
- ilość pikseli: **2.0 Mpx**
- **wbudowany mechaniczny filtr**
- **obsługa kart MicroSD**
- obsługuje tryb monitorowania w nocy
- obiektyw regulowany: **2.7-9mm**
- dwukierunkowy system audio
- podgląd obrazu na telefonie 2.5/3G
- klasa szczelności: IP66
- **kamera zgodna ze specyfikacją "ONVIF"**

- 18 diod, ø5 IR LED (zasięg 12 m)
- rozdzielczość strumienia video:
 - **UXGA(1600x1200)**

-
- **SXGA**(1280x1024)
 - **XGA**(1280x720)
 - **SVGA**(800x592)
 - **VGA**(640x480)
 - **QVGA**(320x240)
 - transfer obrazu poprzez e-mail
 - transfer obrazu poprzez FTP, AVI
 - powiadamianie o zdarzeniach poprzez e-mail
 - powiadamianie o zdarzeniach poprzez TCP
 - wyzwalanie nagrywania obrazu poprzez detekcję ruchu
 - styki do podłączenia dodatkowego czujnika lub alarmu (1x wej., 1x wyj).
 - równoczesne przesyłanie strumieni **H. 264, MJPEG oraz MPEG-4**
 - obsługiwane protokoły i standardy: HTTP, TCP / IP, UDP, SMTP, FTP, UPnP, PPPoE, DDNS, NTP, DHCP, FTP, 3GPP, UPNO przodu, Multicast
 - **gwarancja: 24 miesiące**

Charakterystyka urządzenia...

YUC-Hi96R POE to kamera z przetwornikiem **2.0 megapikseli** zaprojektowana do zaawansowanego monitorowania i zabezpieczenia obiektów. Kamery megapikselowe oferują znacznie lepszą jakość obrazu niż standardowe systemy monitorujące. Możliwość oglądania obrazu przez internet to tylko jedna z wielu korzyści.

Zaprojektowana do całodobowego monitoringu, kamera **YUC-Hi96R POE** posiada zewnętrzną obudowę, port PoE oraz diody podczerwieni, które umożliwiają rejestrowanie obrazu nawet w całkowitych ciemnościach.

Rys.1 Złącza kamery **YUCHi96RPOE**.

Oprogramowanie do rejestracji obrazu z kamer...Wraz z kamerami **YUC-Hi96R POE** dołączone jest **darmowe oprogramowanie CMS**, które umożliwia stworzenie systemu monitoringu z maksymalnie **36 kamer IP** firmy **IPCam**.

Dostęp do kamery z dowolnego miejsca...Konfiguracja ustawień kamery odbywa się poprzez przeglądarkę internetową IE (Internet Explorer) w wersji 6.0 i wyżej. Przeglądarka umożliwia również podgląd obrazu z kamery na żywo z dowolnego miejsca gdzie mamy dostęp do internetu. Zdalny dostęp umożliwia podgląd obrazu oraz zdalne nagrywanie.

Kompresja H.264...H.264

to bardzo wydajny standard kompresji, który znacznie przewyższa standardowe kompresje **MJPEG** lub **MPEG4**. Drastycznie redukuje rozmiar przesyłanych danych. Plik o wielkości 1MB po skompresowaniu H.264 waży zaledwie 10kB.

2.0 Megapikseli - lepsza jakość wideo...

Kamera YUC-Hi96RPOE oferuje obraz w wysokiej jakości i rozdzielczości **1600x1200 Mpx**. Główną zaletą technologii megapikselowej jest zdolność rejestrowania szczegółów takich jak znaki na tablicy rejestracyjnej samochodu lub twarz człowieka.

PoE (Power Over Ethernet) - innowacyjność...

Power over Ethernet (PoE) jest technologią, która integruje zasilanie w standardowej infrastrukturze **LAN**. Umożliwia sterowanie, które należy dostarczyć do urządzenia sieciowego, takie jak **kamera IP**, za pomocą tego samego przewodu, co do połączenia z siecią. Eliminuje to potrzebę umiejscowienia gniazdek w pobliżu kamer i umożliwia łatwiejszą aplikację zasilania bezprzewodowego (UPS).

Karta pamięci SD...

Dzięki takiemu rozwiązaniu kamera jest w stanie być niezależnym urządzeniem rejestrującym obraz i dźwięk.

Rys.4 Złącze SD.

Przechwytywanie obrazu w całkowitych ciemnościach...

Kamera YUC-Hi96RP posiada 18 diod podczerwieni, które oświetlają obszar do 12 metrów. Dzięki temu użytkownik będzie mógł spostrzec człowieka na drugim końcu ulicy lub nadjeżdżający samochód w zupełnych ciemnościach.

Kamera automatycznie wykrywa zmierzch i przełącza się w tryb nocny. Wyposażona w czujnik światła nie wymaga obsługi ze strony administratora systemu. Dzięki temu niezależnie od oświetlenia kamera zachowuje wysoką jakość rejestrowanego obrazu.

Rys.5 Oświetlacz podczerwieni.

Obiektyw regulowany...

Kamera megapikselowa posiada wbudowany **obiektyw regulowany o ogniskowej 2.7-9 mm**. To obiektyw, który sprawdza się w profesjonalnych systemach telewizji przemysłowej. Cechą takiego obiektywu jest regulacja ogniskowej, gdzie każdy użytkownik może sobie go indywidualnie ustawić.

Rys.6 Regulacja kamery.

Solidna obudowa...

Obudowa kamery YUC-Hi96RP jest wykonana z bardzo solidnych materiałów. Cechą tej obudowy jest możliwość umocowania kamery do uchwyty w różnych pozycjach. Obudowa jest pyłoszczelna i chroni przed silnym strumieniem wody ze wszystkich kierunków. Jej klasa szczelności wynosi **IP66**.

Rys.7 Obudowa.

Rys.8 Regulacja 3D Axis.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)