

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/tr-1d-transformator-video-p-830.html>



TR-1D Transformator video

Cena brutto	7,38 zł
Cena netto	6,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Transformator videoTR-1D

TR-1D przeznaczony jest do przesyłu sygnału wizyjnego z jednego źródła za pomocą skrętki komputerowej. Umieszczenie wtyku BNC na przewodzie, daje możliwość wyprowadzenia sygnału z kamery do skrętki komputerowej poprowadzonej np. w podwieszanym suficie. Wtedy sam transformator jest niewidoczny dla osób postronnych. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii).

Jedną z najważniejszych zalet transformatora są jego bardzo małe gabaryty:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasięg:	400 m
Zakres napięcia we/wy 75Ω (CVBS):	1Vpp
Tłumienie przelotowe:	-0,5dB (dla f=5Mhz)
Zakres pasma video:	0 ... 50Mhz (-3dB)
CMRR (dB @ 5MHz):	50dB
Impedancja we/wy koncentrycznego:	75Ω
Impedancja we/wy symetrycznego:	100Ω
Typ złącza we/wy koncentrycznego:	wtyk BNC męski (MALE)
Typ złącz we/wy symetrycznego:	Zaciski kablowe
Temp. pracy / wilgotność wzgl.:	