

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 18:39

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dmip1200ir-e-iv-p-5954.html>



Kamera BCS-DMIP1200IR-E-IV

Cena brutto	490,77 zł
Cena netto	399,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera megapikselowa BCS-DMIP1200IR-E-III

Podstawowe cechy:

- Przetwornik 1/2.7" 2Megapixel CMOS
- Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 25 kl/s @1080p (1920×1080) , 25kl/s @1.3M(1280×960)
- Wbudowany obiektyw 2.8 mm
- IP66 Obudowa Metal
- Funkcja Dzień/Noc – ICR mechaniczny filtr
- DWDR, AWB, AGC, BLC
- Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów
- Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
- Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie

Kamera BCS-DMIP1200IR-E łączy w sobie technologie video, przesyłu przez sieć i magazynowania danych. Można podłączyć ją do sieci LAN, WAN bez żadnych dodatkowych urządzeń. Dodatkowo rozdzielczość megapixelowa z większą jakością obrazu, szczególnie ważne dla rozwiązań gdzie wymagana jest duża szczegółowość. Dzięki zastosowaniu technologii PoE - jeden kabel do zasilania i przesyłania sygnału. Dzięki wbudowanemu slotowi kart pamięci microSD, kamera staje się samowystarczalnym urządzeniem rejestrującym.

Kamera megapixelowa **BCS-DMIP1200IR-E** firmy BCS jest bardzo zaawansowanym pod względem funkcjonalnym urządzeniem monitoringu. Jej rozdzielczość wynosi do 2Megapixeli, co jeżeli chodzi o film jest jakością nieporównywalną ze standardowymi kamerami. Telewizja przemysłowa IP wraz z kamerami megapixelowymi, jest stosunkowo nową dziedziną techniki, przy czym poziom zaawansowania kamery CCTV IP jest bardzo wysoki.

Kamera megapixelowa BCS-DMIP1200IR firmy BCS posiada oświetlacz podczerwieni IR, który pozwala na oświetlenie dozorowanego obrazu w ciemności. Pozwala to na montaż kamery IP telewizji przemysłowej w miejscach słabiej oświetlonych oraz na użytkowanie kamery CCTV IP przez całą dobę.

Menu i obsługa kamery... Zmiana ustawień **kamery IP megapikselowej BCS-DMIP1200IR-E** dokonywana jest przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej. Szybka i sprawna obsługa urządzenia umożliwiona jest przez czytelne i przejrzyste menu programu zarządzającego kamerą, które daje sposobność do modyfikacji parametrów systemowych, sieciowych, audio/video oraz zdarzeń. Dołączona do produktu instrukcja obsługi pozwala krok po kroku określić indywidualną specyfikację pracy urządzenia.

Kompresja H.264... Kamera **BCS-DMIP1200IR-E** posiada wysoki standard kompresji wideo H.264, dzięki temu urządzenie jest w stanie zapisać więcej informacji na tej samej pojemności dysku, drastycznie zmniejszając rozmiary plików i zachowania cennych przepustowości sieci oraz miejsca w porównaniu do innych urządzeń wykorzystujących kompresję MJPEG lub MPEG-4 nawet o 90%. Przykładowo zdjęcie 1Mb może być znacznie zredukowane do zaledwie 10Kb przy użyciu H.264.

PoE (Power Over Ethernet) jest technologią, która integruje zasilanie w standardowej infrastrukturze LAN. Umożliwia zasilanie, które należy dostarczyć do urządzenia sieciowego, takie jak kamera IP, za pomocą tego samego przewodu, co do połączenia z siecią. Eliminuje to potrzebę umiejscowienia gniazdek w pobliżu kamer i umożliwia łatwiejszą aplikację zasilania bezprzewodowego (UPS).

Schemat sieci PoE.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)