

Dane aktualne na dzień: 24-05-2024 00:33

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-t570uir40-p-3439.html>



Kamera BCS-T570UIR40

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Kamera BCS-T570IR40

Uniwersalna kamera zewnętrzna ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem zmienno ogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości oparta o układ DSP SONY EFFIO E, który prezentuje 650 linii w kolorze (700 linii w trybie B/W) oraz menu ekranowym pozwalającym dokładnie dopasować ustawienia kamery do panujących na planie obserwacyjnym warunków. Promiennik podczerwieni pozwala kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Obiektyw o ogniskowej 2,8-12mm pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Funkcja D-WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt z przepustem kablowym pozwala ukryć sprawnie okablowanie. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC

Charakterystyka:

- przetwornik 1/3" CCD SONY EXview HADII, DSP Sony EFFIO E
- rozdzielczość 650 linii w kolorze (700linii w trybie B/W)
- czułość 0 lux przy załączonym IR,
- obiektyw 2,8-12 mm, F1.4
- zewnętrzna regulacja obiektywu
- menu ekranowe OSD,
- funkcja ATR,
- zasięg IR do 40m, diody LED 42 szt. o średnicy 5mm,
- 4 strefy prywatności, strefy detekcji ruchu,
- odbicie lustrzane,
- korekcja Gamma, AWB, AGC,
- funkcja NR (redukcja szumów),
- temperatura pracy od -20 do +45 st. C,
- kamera zewnętrzna obudowa IP66,
- uchwyt z przepustem kablowym,
- zasilanie DC12V / 9W
- wymiary śred/dł:83x200mm

Specyfikacja:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)