

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 15:59

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dh-hac-hfw2221dp-p-5452.html>



Kamera DH-HAC-HFW2221DP

Cena brutto **489,54 zł**

Cena netto **398,00 zł**

Opis produktu

Kamera DH-HAC-HFW2221DP

HAC-HFW2221DP to kamera firmy **Dahua**, której zaletą jest wyjątkowo daleki zakres filtra podczerwieni o zasięgu do **80 m**. Za jego pomocą użytkownik uzyska dobrą widoczność w porze nocnej nawet na dalekim planie. Wyposażenie kamery w przetwornik wysokiej jakości pozwala uzyskać obraz w rozdzielczości **Full HD (1920 x 1080)**, który umożliwia szczegółową identyfikację osób. **HAC-HFW2221DP** obsługuje szereg funkcji, do których należą **HLC**, odpowiedzialna za kompresję oświetlenia reflektorów, **BLC**, rozjaśniająca pierwszy plan w sytuacji jego zaciemnienia, a także **3D-DNR**, niewekująca szumy oraz rozmycia na wizji. Zastosowanie obiektywu o stałej ogniskowej **3.6 mm**, pozwala uzyskać szeroki kąt widzenia, a tym samym poprawia skuteczność nadzoru. System **HD-CVI**, w jaki została wyposażona **HAC-HFW2221DP**, oferuje przesyłanie obrazu na odległość **500 m**, w postaci zespolonego sygnału analogowego. Gwarantuje również brak opóźnień w czasie podglądu na żywo. Do zalet tego modelu należy także **wodoszczelna obudowa** o klasie odporności **IP67**, które czyni kamerę uniwersalną pod względem instalacji. Udogodnieniem jest również możliwość sterowania za pomocą **menu OSD**, co umożliwia błyskawiczną konfigurację ustawień kamery

Charakterystyka:

- rozdzielczość 2 MP (1920 x 1080),
- obiektyw stałoogniskowy 3.6 mm,
- tryb Dzień/Noc, AGC, HLC, BLC, 3-DNR,
- zasięg podczerwieni - 80m,
- klasa odporności - IP67,
- menu OSD,
- zasilanie - 12V DC.

Specyfikacja:	
Przetwornik obrazu:	1/2.7" 2.1Mp CMOS
Min. Oświetlenie:	0.03 Lux/F2.0, 0 Lux wł. podczerwień
Obiektyw:	3.6mm, 6mm (opcjonalnie), 8mm (opcjonalnie), 12mm (opcjonalnie)
Częstotliwość odświeżania wideo:	25fps@720p30fps@720p50fps@720p60fps@720p25fps@1080p
Efektywne piksele:	1928x1088
WDR:	120dB
Menu OSD:	Wielojęzykowe
Wejście/Wyjście alarmu:	Brak
Wyjście audio:	Brak
Maks. zasięg diod LED podczerwieni:	80m, Inteligentna podczerwień
Dzień/noc:	ICR
Redukcja szumu:	2D, 3D
Stopień ochrony:	IP67
Kąt widzenia:	H: 90°, H: 59.4° (6mm), H: 41.4° (8mm), H: 26.5° (12mm)
Zużycie energii:	Maks. 5.7W
Środowisko pracy:	-30°C~+60°C
Zasilacz:	DC 12 V±25%
Materiał:	Aluminium
Rozdzielczość obrazu:	1080p

Dodatkowe wyposażenie

HD-CVI jest najnowszą na rynku technologią umożliwiającą transmisję wideo w rozdzielczości 720P i 1080P i dwukierunkową komunikację po kablu koncentrycznym. HD-CVI nie wprowadza opóźnień transmisji i zapewnia duży skuteczny zasięg nawet do 500 m - Dzięki czemu doskonale nadaje się do budowy rozległych systemów oraz modernizacji już istniejących na kablu koncentrycznym.