

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 22:34

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvip-1dn3030hir-1p-p-3845.html>



# Kamera NoVus NVIP-1DN3030H/IR-1P

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>515,37 zł</b> |
|-------------|------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cena netto | <b>419,00 zł</b> |
|------------|------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

## Opis produktu

### NVIP-1DN3030H/IR-1P

Kamera IP w obudowie, megapikselowa z oświetlaczem IR dzień/noc

### Charakterystyka produktu

- rozdzielczość 1.3 MPX
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obiektyw standardowy,  $f=2.8$  mm/F1.8
- czułość od 0.02 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m

## Specyfikacja

### Obraz

Przetwornik obrazu 1.3 MPX, matryca CMOS, 1/3", APTINA

Liczba efektywnych pikseli 1280 (H) x 960 (V)

Czułość 0.02 lx/F1.8 - tryb kolorowy,

0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały  
automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/100000 s

Elektroniczna migawka

tak

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

3D

Cyfrowa redukcja szumu (DNR)

Funkcja Defog (F-DNR)

tak

Obiektyw

Typ obiektywu

standardowy, f=2.8 mm/F1.8

Dzień/noc

Rodzaj przełączania

mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przełączania

automatyczny, manualny, czasowy

Regulacja poziomu przełączania

tak

Harmonogram przełączania

tak

Czujnik światła widzialnego

tak

Sieć

Rozdzielczość strumienia wideo

1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 720 x 576 (D1), 352 x 288 (CIF)

Prędkość przetwarzania

30 kl/s dla wszystkich rozdzielczości

Tryb wielostrumieniowy

3 strumienie

Kompresja wideo/audio

H.264+/G.711

Liczba jednoczesnych połączeń

maks. 4

Przepustowość

łącznie 9 Mb/s

Obsługiwane protokoły sieciowe

HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, PPPoE, SMTP

Wsparcie protokołu ONVIF

Profile S (ONVIF 2.3)

Konfiguracja kamery

z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera

języki: polski, angielski, rosyjski, i inne

Kompatybilne oprogramowanie

NMS

Pozostałe funkcje

Strefy prywatności

4

Detekcja ruchu

tak

Obszar obserwacji (ROI)

3

Obróbka obrazu

obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane

Prealarm/postalarm

-/do 120 s

Reakcja na zdarzenia alarmowe

e-mail z załącznikiem, zapis na FTP

Oświetlacz IR

Liczba LED

36

Zasięg

20 m

Kąt świecenia

94°

Interfejsy

Wejścia/wyjścia audio

1 x Jack (3.5 mm)/-

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Parametry instalacyjne

Wymiary (mm)

z uchwytem: 87 (Φ) x 219 (dł.)

Masa

0.6 kg

Klasa szczelności

IP 66

Obudowa

aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie

Zasilanie

PoE, 12 VDC

Pobór mocy

2 W,

4 W (IR wł.)

Temperatura pracy

-30°C ~ 50°C

---

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**