

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-bip7201a-iv-p-7225.html>



Kamera BCS-BIP7201A-IV

Cena brutto	1 327,17 zł
Cena netto	1 079,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera megapikselowa BCS-BIP7201A-IV

Kompaktowa kamera sieciowa **2 megapikselowa IP** model **BCS-BIP7201A-IV** marki **BCS** oferuje doskonałe parametry w swojej cenie. Wyposażona jest w dobrej klasy przetwornik **1/2.8" 2 Mpx Starvis CMOS**, która zapewnia obraz w bardzo dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Jest to kamera przeznaczona do pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). Technologia **3DNR** zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, **BLC, HLC** zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli, **ROI** poprawia jakości wybranych fragmentów obrazu, **AES** wydłuża czasu otwarcia migawki, dzięki czemu otrzymujemy czytelniejszy obraz o lepszym kolorystyce. Kamera posiada również cyfrową funkcję stabilizacji obrazu **EIS**. Urządzenie ma slot na **kartę pamięci microSD** o pojemności do **128GB**. Kamera posiada **inteligentne funkcje detekcji**: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja braku ostrości, zmiana sceny, detekcja twarzy czy też liczenie osób, jak i wbudowany **WEB Server**, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS

Charakterystyka produktu

- Rodzaj przetwornika: **1/2.8" 2 Mpx Starvis CMOS**,
- Ilość pikseli: **2Mpx**,
- Rozdzielczość: **1920x1080**,
- Ogniskowa obiektywu: **brak obiektywu**,
- Obsługa obiektywów: **C/CS, Auto Iris**,
- Mechaniczny filtr **ICR**,
- Funkcje: **AGC, AWB, BLC, HLC, ROI, WDR, ABF**,
- **Funkcja automatycznego focusa ABF**,
- Port **RS485**,

- **Wbudowany mikrofon,**
- **Tryb Dzień/Noc(ICR)**
- Obsługa kart pamięci SD o pojemności do **128GB,**
- Zasilanie: **DC 12V, AC 24V, PoE (802.3af).**

Specyfikacja:

Kamera	
Przetwornik	1/2.8" 2 Mpx Starvis CMOS
Ilość pikseli	1920x1080
Czułość	Kolor: 0.004Lux/F1.2(Kolor,1/3s,30IRE) 0.04Lux/F1.2(Kolor,1/30s,30IRE) B/W: 0.002Lux/F1.2(B/W,1/3s,30IRE) 0.02Lux/F1.2(B/W,1/30s,30IRE)
Zasięg podczerwieni	-
Obiektyw	
Obiektyw	C/CS, Manual, Auto Iris
Typ obiektywu	Auto-Iris
Maksymalna wartość przysłony	F1.2
Wideo	
Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / SXGA(1280x1024) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
Kompresja	H.265/H.264/MJPEG
Szybkość odświeżania	Główny: 1080p/SXGA/1.3M/720p(1~50kl/s) Drugi: D1/CIF(1~50kl/s) Trzeci: 720p/D1/CIF(1~50kl/s)
Przepływność audio	H.264: 24K ~ 9472Kbps, H.265: 14K ~ 5632Kbps
Kompresja	G.711a, G.711Mu, AAC, G.726
Wejście / wyjście	1/1, wbudowany mikrofon
Alarm	
Obsługa zdarzeń	-
Wejście alarmowe	2 (5mA 5VDC)
Wyjście alarmowe	1 (300mA 12VDC)
Inne	-
Sieć	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour,802.1x,easy4ip
Archiwizacja	kart pamięci microSD, chmura
Ogólne	
Zasilanie	12V DC, 24V AC, PoE (802.3af)
Pobór prądu	