

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-bip7401a-iii-p-5639.html>

Kamera BCS-BIP7401A-III

Cena brutto	1 474,77 zł
Cena netto	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera BCS-BIP7401A-II

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Charakterystyka produktu

- Przetwornik 1/3" 4Megapixelexe progressive scan CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa Trzech strumienia kodowania
- 20 kl/s 4M (2688x1520)
- Funkcje 3DNR, AWB, AGC, AES, BLC, HLC, WDR (120dB)
- Funkcja Defog, Funkcja ROI - region zainteresowania w obrazie
- Funkcja automatycznego focusa ABF
- Tryb Dzień/Noc (ICR)
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie przedmiotu
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
- Obudowa wewnętrzna kompaktowa
- Obsługa obiektywów C/CS, Auto Iris
- Wejście wyjście Audio
- Wejście/wyjście alarmowe: 2/1
- Zasilanie DC12V/AC24V i PoE(802.3af)
- Obsługa kart SD do 128GB

Uwaga: Brak obiektywu w zestawie.

Kompresja H.264... Kamera BCS-BIP7131 posiada wysoki standard kompresji wideo H.264, dzięki temu urządzenie jest w stanie zapisać więcej informacji na tej samej pojemności dysku, drastycznie zmniejszając rozmiary plików i zachowania cennych przepustowości sieci oraz miejsca w porównaniu do innych urządzeń wykorzystujących kompresję MJPEG lub MPEG-4 nawet o 90%. Przykładowo zdjęcie 1Mb może być znacznie zredukowane do zaledwie 10Kb przy użyciu H.264.

PoE (Power Over Ethernet) - technologia zasilania...

Power over Ethernet (PoE) jest technologią, która integruje zasilanie w standardowej infrastrukturze LAN. Umożliwia zasilanie, które należy dostarczyć do urządzenia sieciowego, takie jak kamera IP, za pomocą tego samego przewodu, co do połączenia z siecią. Eliminuje to potrzebę umiejscowienia gniazdek w pobliżu kamer i umożliwia łatwiejszą aplikację zasilania bezprzewodowego (UPS).

Schemat sieci PoE. Kamera

System skanowania

Przetwornik

Ilość pikseli

Wyjście Video

Czułość

Stosunek S/N

Balans bieli (ATW)

Funkcje podstawowe

Obiektyw

Kompensacja tła

Migawka AES

Kontrola wzmocnienia (AGC)

Redukcja szumów (NR)

Funkcje dodatkowe

Detekcja ruchu

Strefy zastrzeżone

Odbicie lustrzane / FLIP

Wyostrzanie

Funkcja dzień/noc

Funkcje video

Progressive scane

1/3" 4 Megapixel CMOS

2688(H) x 1520(V)

1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm

Kolor: 0. 01Lux/F1.2, B/W: 0.001Lux/F1.2

> 50dB (AGC wył.)

automatyczny/ręczny

C/CS, Manual, Auto Iris,

Wył. - wł (BLC) z możliwością zaznaczenia punktu pomiaru

WDR (120dB) z możliwością ustawienia poziomu Auto, Ręczna 1/3~1/100000, zabezpieczenie przed migotaniem

Wył. - wł

3D Wył. - wł

działa tylko przy włączonym AGC

wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)

wł./wył. 4 obszary

wł./wył. / 0°-90°-180°

wł./wył - płynna regulacja

Mechaniczny filtr ICR

Kompresja	H.264 / MJPEG
Rozdzielczość	4M (2688x1520) /4M (2560x1440) /3M (2304x1296) /1080P (1920x1080) /720P (1280x720) /D1 (704x576 /704x480) /CIF (352x288 / 352x240)
Prędkość transmisji strumienia	Główny: 4M (1~20kl./s) /3M (1 ~ 25/30kl./s) Drugi: D1/CIF(1 ~ 25/30 kl./s) Trzeci: 720p (1280x720) 20kl./s
Przepływność	H.264: 32K ~ 10Mbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF Ver. 2.4
Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Użytkownicy	Max. 20 jednocześnie
Gniazdo pamięci	MicroSD do 128GB
Wejścia / Wyjścia	RS485, Alarm 2/1, Audio 1/G.711a / G.711u/ AAC (64kbps))
Zasilanie:	12VDC / 24AVC / POE (802.3af)
Pobór mocy	