

Dane aktualne na dzień: 24-05-2024 00:53

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dmhc2200ir-p-6799.html>



Kamera BCS-DMHC2200IR

Cena brutto	252,15 zł
-------------	------------------

Cena netto	205,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Kamera **BCS-DMHC2200IR**

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Zewnętrzna kamera kopułowa wysokiej rozdzielczości 1080p, 4w1, ze stałym obiektywem 2,8mm. Zintegrowany promiennik podczerwieni o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h, zasięgu do 50m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

Charakterystyka:

- przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Wysoka rozdzielczość do 1080P(1920x1080)
- Tryb 1080P@25kl/s, 720P@25kl/s, 720P@50kl/s
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Systemy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Cyfrowa redukcja szumów 2DNR
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, D-WDR
- Menu ekranowe dostępne z poziomu rejestratora
- Obiektyw stałogniskowy 2.8mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12VDC (tolerancja zasilania +/- 25%)

- *Po przełączeniu w tryb analogowy zmiana systemu możliwa tylko za pomocą pilota BCS-QRC

Specyfikacja:

Model	BCS-DMHC2200IR	
System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG	
Przetwornik	1/2.9" PS CMOS	
Ilość pikseli	1920 (H) × 1080(V) -2Mpx	
Wyjście Video	1xBNC	
Czułość	Kolor: 0.02Lux/F2.0B/W: 0Lux (wł. IR)	
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.8mm F1.4 H:106°
	Kompensacja tła	BLC/HLC/D-WDR
	Migawka	Auto/ręcznie (1/25-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola Wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów	2D NR - regulacja
	Menu	Dostępne poprzez kabel koncentryczny z rejestratora
	Strefy zastrzeżone	Wł/Wył (8 obszarów, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror poziomo/pionowo
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	do 50m
Zasilanie	12VDC ± 25%	
Pobór mocy	2.9W z wł. IR	
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C	
Waga	0,45kg	
Wymiary	Ø106mmx94mm	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)