

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 18:36

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dp470uir30-p-2921.html>



Kamera BCS-DP470UIR30

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Kamera BCS-DP470IR30

Kamera kopułowa wewnętrzna ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem o zmiennej ogniskowej 2.8-12 mm. Kamera wysokiej rozdzielczości oparta o układ DSP SONY EFFIO E, który prezentuje obraz 650 linii w kolorze (700 linii w trybie B/W) oraz menu ekranowym pozwalającym dokładnie dopasować ustawienia kamery do panujących na planie obserwacyjnym warunków. Promiennik podczerwieni pozwala kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Funkcja AGC, AES, BLC, HLC, poprawiają dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt 3D pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Obudowa z tworzywa sztucznego odseparowanym promiennikiem IR. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC

Specyfikacja:

- Kamera kolorowa w obudowie plastikowej z promiennikiem IR,
- Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP **SONY EFFIO E**,
- Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V),
- Obiektyw zmiennoogniskowy **2,8-12mm** F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu;
- Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT,
- Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji,
- Cyfrowa redukcja szumów NR,
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi,
- Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja,
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m,
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu,
- Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie,
- Obudowa plastikowa wewnętrzna w kolorze białym, Zasilanie 12VDC

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)