

Dane aktualne na dzień: 24-05-2024 00:16

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-p-412r-e-p-7140.html>



Kamera BCS-P-412R-E

Cena brutto	392,37 zł
-------------	------------------

Cena netto	319,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Kamera megapikslowa BCS-P-412R-E

Kamera tubowa 2 Mpx z obiektywem 4mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu do 30m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja D-WDR poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego, a funkcje 2D/3D NR pozwalają na statyczną lub dynamiczną redukcję szumu w obrazie oraz umożliwia uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.

Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/2.7" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany Web serwer, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Funkcja Poszerzonej Dynamiki D-WDR
- Obiektyw stałogniskowy 4mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C

- Obudowa IP66
- Zasilanie DC12V i PoE (tolerancja zasilania +/-25%)

Specyfikacja:

Model	BCS-P-412R-E	
System skanowania	Progressive Scan	
Przetwornik	1/2.7" 2Mpx CMOS	
Ilość pikseli	1920(H)x1080(V)	
Czułość	Kolor: 0.2 Lux (F1.8, AGC Wł.)	
	B/W: 0 Lux (IR Wł.)	
Stosunek S/N	> 52dB	
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	4mm F1.8 Kąt H:76.6°
	Kompensacja tła	Wyl. – wł (BLC / HLC / D-WDR)
	Migawka	Auto/ręcznie (1/6-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	2D/3D - regulacja
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyl. (4 obszary, regulacja położenia, rozmiaru, czułości), siatka
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. (8 obszarów, regulacja położenia, rozmiaru)
	Obrót obrazu	Mirror, flip 180°
	Wyostrażanie	Auto
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje wideo	Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG

	Rozdzielczość	2M(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(720x576) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	2M(1 ~ 25kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	720P/D1/2CIF/CIF(1 ~ 25kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego	D1/2CIF/CIF(1 ~ 25kl/s)
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100M Base-TX Ethernet)
	Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
	Zgodność	ONVIF, API
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 załogowanych
Zasilanie	12VDC / POE (IEEE802.3af) (±25%)	
Pobór mocy	Maksymalnie 5W	
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	
Waga	0,25kg	
Wymiary	167.3mm x 62.9mm x 62.7mm	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)