

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-sfip2600ir-p-5888.html>

Kamera BCS-SFIP2600IR

Cena brutto	3 191,85 zł
-------------	-------------

Cena netto	2 595,00 zł
------------	-------------

Dostępność	Na zamówienie
------------	---------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	-----------

Opis produktu

Kamera megapikselowa BCS-SFIP2600IR

Kamera typu FISHEYE z obiektywem szerokokątnym, wysokiej rozdzielczości przetwornikiem **6 megapixelsa i inteligentnymi funkcjami analizy obrazu**. Funkcja D-WDR poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Funkcje inteligentnej analizy obrazu -przekroczenie linii, - zniknięcie przedmiotu, - pojawienie się przedmiotu, - ruch w strefie (opuszczenie lub wejście do strefy), - zmiana sceny, - detekcja twarzy. Wbudowany mikrofon w obudowie kamery pozwala na wywołanie nagrywania gdy pojawi się dźwięk (detekcja audio). Obraz prezentowany przez kamerę dopasowywany jest poprzez NVR'a, oprogramowanie Smart PSS w kilku podstawowych opcjach. Funkcja cefrowego PTZ dostępna jest zarówno w obrazie prezentowanym na żywo jak również w materiale nagrany. Wbudowane gniazdo pamięci pozwala na podłączenie do kamery karty micro SD o pojemności do 64 GB. Promiennik szerokokątny o zasięgu do **10m**. Wbudowane wejścia wyjścia alarmowe i wyjście audio. Obudowa zewnętrzna IP66. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC oraz poprzez PoE (802.3af).

Podstawowe cechy:

- Przetwornik 1/1,8" 6 Megapixel PS CMOS
- Kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- 25kl/s przy 6Mpx 3072x2048
- Obsługa ICR Dzień/Noc, 2DNR, AWB, AGC, BLC, DWDR
- Obiektyw 1.57mm F2.2
- Funkcje inteligentnej analizy obrazu
- Wbudowany mikrofon
- Wejście / wyjście alarmowe
- Wbudowane gniazdo kart micro SD
- Zasilanie DC12V/AC24V , PoE 802.3af
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
- Możliwość zastosowania poniższych układów obrazu:

Menu i obsługa kamery...

Programowanie ustawień oraz obsługa **kamery megapixelowej IP BCS SFIP2600IR** odbywa się w czytelnym i w przejrzystym systemie do zarządzania urządzeniem, które dostępne jest z poziomu przeglądarki internetowej. Za pomocą intuicyjnego menu programu możliwe jest nie tylko testowanie kamery i bieżący podgląd rejestrowanego obrazu, ale również dokładne wyznaczenie dat i przedziałów czasowych.

Kompresja H.264...

Kamera BCS-DMIP1200 posiada wysoki standard kompresji wideo H.264, dzięki temu urządzenie jest w stanie zapisać więcej informacji na tej samej pojemności dysku, drastycznie zmniejszając rozmiary plików i zachowania cennych przepustowości sieci oraz miejsca w porównaniu do innych urządzeń wykorzystujących kompresję MJPEG lub MPEG-4 nawet o 90%. Przykładowo zdjęcie 1Mb może być znacznie zredukowane do zaledwie 10Kb przy użyciu H.264.

PoE (Power Over Ethernet) - technologia zasilania...

Power over Ethernet (PoE) jest technologią, która integruje zasilanie w standardowej infrastrukturze LAN. Umożliwia zasilanie, które należy dostarczyć do urządzenia sieciowego, takie jak kamera IP, za pomocą tego samego przewodu, co do połączenia z siecią. Eliminuje to potrzebę umiejscowienia gniazdek w pobliżu kamer i umożliwia łatwiejszą aplikację zasilania bezprzewodowego (UPS).

Schemat sieci PoE.

Specyfikacja:	
BCS-SFIP2600IR	
Główne	
Przetwornik	1/1.8" 6MP PS CMOS
Rozdzielczość	6Mpx, 3072 x 2048 pikseli
Czułość	0.01lux/F2.0, 0lux/F2.0 (IR LED ON)
Obiektyw	1.55mm (Fish Eye)
Kąt widzenia obiektywu	185°/185°/185°
Oświetlacz	3 diody IR LED (zasięg 10m)
Stosunek sygnału do szumu	>50dB (AGC OFF)
Obraz	
	H.264 / MJPEG / JPEG
	25 kl/s dla 3072x2048 (6Mpx)
	25 kl/s dla 2048x1536 (3Mpx)
	25 kl/s @ 1920 x 1080 (2Mpx)
Strumienie	25 kl/s @ 704 x 576 (D1)
	25 kl/s @ 352 x 288 (CIF)
	transmisja strumienia głównego: 6Mpx / 3Mpx / 2Mpx (25kl/s)
	transmisja strumienia pomocniczego: D1 / CIF (25kl/s)
	40K ~8192Kbps
Bitrate	AWB, ATW, AGC, BLC, DWDR, 3DNR, HLC, MIR
Ustawienia	ICR
Dzień / Noc	Oryginalne, Panoramiczny, Pokój Panoramiczny, 1 + 3, 4 zdjęcia, EPTZ
Tryb De-wrap	G.711a / G.711u / PCM
Kompresja audio	Wbudowany
Mikrofon	
Złącza	
Ethernet	10/100 Base-T PoE 802.3af
Audio	Dwukierunkowy tor, 1x wejście (RCA), 1x wyjście (RCA)
Alarm	2x wejścia, 1x wyjście
Gniazdo pamięci	microSD do 32Gb
Funkcje	
Wsparcie dla protokołów	Onvif, PSIA, CGI
Obsługiwane protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,
Zdalne sterowanie	RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	CMS(PSS/DSS), DMSS, www (IE, Fx, Chrome, Opera)
	W języku polskim
	Max. 20
	PAL/NTSC, 50/60Hz
	IP, MAC
	Zmiana adresu IP, wykrywanie ruchu, alarm
	Detekcja ruchu, strefy prywatności
	dowolnie kształtowane bez ograniczeń ilościowych
	IP66
Pozostałe	IK10
Zasilanie	DC 12V / AC 24V lub PoE 48V (802.3af)
Wilgotność	0 ~ 95%
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C
Waga	0.58kg
Wymiary	Ø150mmx50.7mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)