

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-tip4201air-iii-p-5941.html>



Kamera BCS-TIP4201AIR-III

Cena brutto	822,87 zł
Cena netto	669,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera megapikslowa BCS-TIP4201AIR-III

Kamera tubowa 2.0 MPx BCS-TIP4201AIR-III z obiektywem o ogniskowej 3.6mm. Kamera posiada zewnętrzną metalową obudowę z klasą szczelności IP66 oraz uchwyt z przepustem kablowym ułatwiającym dopasowanie optymalnego kąta widzenia urządzenia. Mechaniczny filtr podczerwieni oraz promiennik o zasięgu do 40 metrów z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja cyfrowej redukcji szumów 3DNR pozwala na polepszenie jakości obrazu nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel CMOS
- Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- **Prędkość transmisji: 25 kl/s przy 2.0MPx (1920x1080)**
- Funkcje:
 - Poszerzona dynamika WDR 120dB
 - Obsługa ICR Dzień/Noc

-
- DEFOG
 - ROI - region zainteresowania w obrazie
 - EIS - cyfrowa funkcja stabilizacji obrazu
 - Inteligentna detekcja - przekroczenie linii, pozostawienie obiektu, detekcja intruza, zmiana sceny
 - AGC - kontrola wzmocnienia
 - ATB - balans bieli
 - BLC - kompensacja tła
 - **Wbudowany szerokokątny obiektyw 3.6 mm / F2.2**
 - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 40 metrów
 - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass
 - Wbudowane wejście na karty Micro SD max. 128 GB
 - Standard IP67
 - Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
 - System montażu Easy Adjustment
 - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
 - Pobór mocy: 11.5 W z wł. IR
 - Temperatura pracy: -30°C - +60°C
 - Waga [kg]: 0.4
 - Wymiary [mm]: 180 x 70 x 70
 - Opcjonalnie dostępna puszka montażowa BCS-AT48

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)