

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-tip4801air-iv-p-7185.html>



Kamera BCS-TIP4801AIR-IV

Cena brutto	1 339,47 zł
Cena netto	1 089,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera megapikslowa BCS-TIP4801AIR-IV

Kamera tubowa 8 Mpx, z obiektywem stałogniskowym 2,8mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 40m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Dostępne w ofercie również dodatkowe adaptory montażowe. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx PS Starvis CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Wbudowany Web serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android),

P2P

- Obiektyw stały 2.8 mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Przyciemniana szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu, detekcja twarzy
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Gniazdo kart pamięci microSD do 128GB
- Zasilanie DC12V i PoE

Specyfikacja:

System skanowania	Progressive Scan	
Przetwornik	1/2.5" 8Mpx Starvis CMOS	
Ilość pikseli	3840(H)×2160(V)	
Czułość	0.06Lux/F1.6(Kolor,1/3s,30IRE)0.3Lux/F1.6(Kolor,1/30s,30IRE)0Lux/F1.6(IR wł.)	
Stosunek S/N	> 50dB	
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.8mm F1.6 kąt: H 112°, V:69°
	Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
	Migawka	Auto/ręcznie (1/3-1/100000s),
Funkcje dodatkowe	Kontrola wzmocnienia	zabezpieczenie przed migotaniem (AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	3DNR Wył. – wł - regulacja
	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
	Wyostrażanie	Auto
Funkcje wideo	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 40m
	Kompresja	H.265 / H.264H / MJPEG
	Rozdzielczość	8M(3840x2160) / 6M(3072x2048) / 5M(3072x1728)(2592x1944) / 4M(2688x1520)(2560x1440) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / SXGA(1280x1024) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720)/ D1(704x576) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	8M(1~15kl/s) 6M(1~20kl/s)5M/4 M/3M/2M/SXGA/1.3M/720P(1~25 kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/CIF(1~25kl/s)
Funkcje sieci	Prędkość transmisji strumienia trzeciego	1080P/720P/D1(1~25kl/s)
	Przepływność	H.264: 24~10240KbpsH.265: 14~9984Kbps
	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Multicast, easy4ip
	Zgodność	ONVIF, PSIA, CGI
	Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo kart pamięci	microSD do 128 GB	
Zasilanie	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy		Maksymalnie 20 zalogowanych