

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 18:51

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-tip8401air-iv-p-7184.html>



Kamera BCS-TIP8401AIR-IV

Cena brutto **1 610,07 zł**

Cena netto **1 309,00 zł**

Opis produktu

Kamera BCS-TIP8401AIR-IV

Kamera tubowa 4 Mpx z obiektywem zmiennoogniskowym 2,7-13,5mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 50m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja cyfrowej redukcji szumów 3DNR pozwala na polepszenie jakości obrazu nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Uchwyt z przepustem kablowym ułatwiający dopasowanie kąta widzenia kamery i dostępne jako opcja adaptery montażowe ułatwiają instalację kamery na elewacji. Obudowa zewnętrzna metalowa IP66. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Wbudowany Web serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- Obiektyw motozoom 2.7-13.5mm F1.4 z automatyczną przysłoną i zewnętrzną regulacją
- Inteligentny promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Przyciemniana szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu, detekcja audio
- 2 Wejścia i 1 wyjście alarmowe
- 1 Wejście i 1 wyjście audio
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Gniazdo kart pamięci microSD do 128GB
- Zasilanie DC12V i PoE

Specyfikacja:

System skanowania	Progressive Scan	
Przetwornik	1/3" 4 Mpx PS CMOS	
Ilość pikseli	2688(H)×1520(V)	
Czułość	0.03Lux/F1.4 (Kolor,1/3s,30IRE)0.3Lux/F1.4 (Kolor,1/30s,30IRE)0Lux/F1.4(IR wł.)	
Stosunek S/N	> 50dB	
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.7-13.5mm F1.4 motozoom auto DC(H:106°~31° V:58°~17°) zoom opt 5x
	Kompensacja tła	BLC/HLC/WDR(120dB)
	Migawka	Auto/ręcznie (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem (AGC) Auto/ręcznie
Funkcje dodatkowe	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	3DNR Wył. – wł
	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
Funkcje wideo	Wyostrażanie	Auto/ręcznie – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 50m
	Wejście/wyjście alarmowe	2 / 1
	Kompresja	H.265/H.264H/MJPEG
	Rozdzielczość	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / SXGA(1280×1024) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4M/3M/1080P/SXGA/1.3M/720p(1~25kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/CIF(1~25kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego	1080P/720P/D1/CIF(1~25kl/s)
	Przepływność	H.264: 24K ~ 10240Kbps, H.265: 14K ~ 9984Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, easy4ip
	Zgodność	ONVIF, PSIA, CGI
Funkcje audio	Użytkownicy mobilni	iOS, android
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 załogowanych
	Gniazdo kart pamięci	microSD do 128GB
	Wejścia/wyjścia	1/1
	Kodowanie	G.711A, G.711Mu, G.726, AAC

Zasilanie
Pobór mocy

12VDC / POE (802.3af)