

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 19:19

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-tq7200ir3-p-5823.html>



Kamera BCS-TQ7200IR3

Cena brutto	549,81 zł
-------------	------------------

Cena netto	447,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

BCS-TQ7200IR3 Uniwersalna kamera zewnętrzna 4w1

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Uniwersalna kamera zewnętrzna **4w1** ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem zmiennoogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości 1080p z menu ekranowym dostępnym z poziomu rejestratora. Funkcja Defog, kompensacja sceny BLC, HLC, strefy zastrzeżone -16 pól dowolnie konfigurowalne. Promiennik podczerwieni z dwiema diodami nowej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h, zasięgu do 40m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Możliwość zmiany natężenia świecenia promiennika podczerwieni. Obiektyw o ogniskowej 2,8-12mm pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Uchwyt 3D z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2,8"
- Wysoka rozdzielczość do 1920x1080 (1080p)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, DIS, DEFOG
- Strefy zastrzeżone - 16 pól dowolnie konfigurowalne
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości

- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością zmiany zasięgu świecenia
- IR - Diody nowej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Wyjście serwisowe Wideo pod klapką
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12VDC

BCS-V-TQ7200IR3-B - wersja w białej obudowie

Specyfikacja:

System		HD-CVI/TVI/AHD/ANALOG
Przetwornik		1/2,8" CMOS SONY IMX
Ilość pikseli		1984(H) × 1225(V) -2.43Mp
Efektywna Ilość pikseli		1920x1080 (1080p)
Czułość		0 Lux/F2.0 (wł. IR)
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyłą.)
Balans bieli (ATW)		Tak, (1800°K ~ 10500°K); automatyczny, ręczny
Funkcje podstawowe		
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8-12mm F1.4
Kompensacja tła		BLC, HLC
Migawka		Auto, Ręczna (1/50-1/6000), zabezpieczenie przed migotaniem
Kontrola Wzmocnienia (AGC)		Automatyczna, ręczna
Redukcja szumów (NR)		Automatyczna , ręczna
Menu		Dostępne poprzez kabel koncentryczny z rejestratora HDCVI
Strefy zastrzeżone		16 pól
Funkcja dzień/noc		Mechaniczny filtr IR (ICR)
Promiennik podczerwieni		Zasięg 40m – 2 Diody LED IR3
Zasilanie:		12VDC
Pobór mocy		6 W z wł IR
Temperatura pracy		-30°C ~ +60°C
Waga		0,5kg
Wymiary		78,5x195,5mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)