

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 20:28

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-tqe5200ir3-p-6036.html>



# Kamera BCS-TQE5200IR3

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>392,37 zł</b> |
|-------------|------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cena netto | <b>319,00 zł</b> |
|------------|------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

## Opis produktu

### BCS-TQE5200IR3 Uniwersalna kamera zewnętrzna 4w1

**Nowość na rynku:** Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Zewnętrzna kamera tubowa wysokiej rozdzielczości 1080p z obiektywem zmiennoogniskowym 2,8 ~ 12mm i zintegrowanym promiennikiem podczerwieni o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h, zasięgu do 50m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Różne funkcje, m.in. AGC, AES i inne pozwalają na prezentowanie obrazu lepszej jakości. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC

### Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.7"
- Wysoka rozdzielczość do 1920x1080 (1080p)
- Kamera 4w1: HD-CVI, Analog, AHD, HD-TVI
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2DNR
- Funkcje AGC, BLC
- Menu ekranowe OSD
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm z wewnętrzną regulacją ostrości
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Cztery diody nowej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Wyjście serwisowe Wideo pod klapką
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym

- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12VDC +/- 10%

**BCS-V-TQe5200IR3-B - wersja w białej obudowie**

**Specyfikacja:**

|                         |                                                     |                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| System                  | PAL                                                 |                                                                |
| Przetwornik             | 1/2,7" CMOS                                         |                                                                |
| Efektywna Ilość pikseli | 1928x1088 (1080p)                                   |                                                                |
| Wyjście Video           | BNC                                                 |                                                                |
| Czułość                 | Color□0.1Lux@(F1.2□AGC ON)B&W□0.01Lux@(F1.2□AGC ON) |                                                                |
| Stosunek S/N            | > 50dB (AGC OFF)                                    |                                                                |
| Balans bieli (ATW)      | automatyczny                                        |                                                                |
| Funkcje podstawowe      | Obiektyw                                            | 2,8-12mm F1.2                                                  |
|                         | Kompensacja tła                                     | BLC, DWDR                                                      |
|                         | Migawka                                             | Auto, Ręczna (1/50-1/6000),<br>zabezpieczenie przed migotaniem |
|                         | Kontrola Wzmocnienia (AGC)                          | Automatyczna                                                   |
|                         | Redukcja szumów (NR)                                | Automatyczna , ręczna                                          |
|                         | Menu                                                | OSD dostępne z poziomu joysticka                               |
|                         | Funkcja dzień/noc                                   | Mechaniczny filtr IR (ICR)                                     |
|                         | Promiennik podczerwieni                             | Zasięg 50m – 4 Diody LED IR3                                   |
| Zasilanie:              | DC12V±10%                                           |                                                                |
| Pobór mocy              |                                                     |                                                                |