

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dnr-865ahd-1024pw-p-5532.html>



Kamera DNR 865AHD 1024Pw

Cena brutto **420,66 zł**

Cena netto **342,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Kamera DNR 865AHD 1024Pw

Kamera dzień/noc DNR 865 AHD 1024P zbudowana jest w oparciu o wysokiej klasy przetwornik SONY Exmor IMX225 o rozdzielczości 1280x1024 współpracujący z DSP NVP2431. Taka konfiguracja oferuje bardzo wysokiej jakości obraz video osiągający rozdzielczość 1.4MP, który jest porównywalny do jakości obrazu video z kamer megapixelowych IP. Kamera wyposażona jest w obiektyw 2.8-12mm i pracuje w dwóch trybach: AHD/ANALOG. Tryb AHD pozwala na przesłanie obrazu w rozdzielczości HD na odległość do 500m przy wykorzystaniu kabla koncentrycznego. Kamera w trybie CVBS oferuje rozdzielczość 1000TVL i jest w pełni kompatybilna z analogowymi systemami CCTV starszej generacji. Pozwala to kamerze na pracę w istniejącym już systemie monitoringu bez konieczności zmiany urządzenia rejestrującego. Zastosowany oświetlacz IR pozwala na zastosowanie kamery w miejscach gdzie konieczna jest całodobowa obserwacja a metalowa obudowa skutecznie chroni przed uszkodzeniami. Wiele wbudowanych funkcji dodatkowych podnoszących jakość obrazu video zapewnia doskonałe odwzorowanie naturalnych barw co w konfiguracji z dedykowanymi rejestratorami AHD marki DNR zdecydowanie wpływa na jakość zapisywanego materiału video, ta z kolei podnosi skuteczność systemu CCTV.

Charakterystyka

- Kamera tubowa z oświetlaczem IR
- **Przetwornik:** CCD 1/2,8" SONY Exmor
- IMX322+NVP2441
- **Rozdzielczość:** AHD 1920x1080P (2MP)
- CVBS 1200TVL
- **Obiektyw:** 2.8 - 12 mm

- **Czułość:** 0 lux (przy włączonych diodach)
- **Ilość diod:** 48 szt Ø5
- **Zasięg IR:** 40m
- **Zasilanie:** DC 12V, 800mA
- **Temperatura pracy:** -20 ~ +50 C, (IP66)
- **Wymiary:** 257mm x 76mm

Specyfikacja:

Model	DNR 865AHD 1024Pw
Typ	Dzień/Noc
Filtr IRC	Tak
Przetwornik	1,2.8" SONY Exmor IMX225, 1.4MP
DSP	NVP2431
Rozdzielczość AHD	1.4MP, 1280*1024P
Rozdzielczość CVBS	1000TVL
Obiektyw	2,8-12mm
Ilość LED	48/Ø5
Długość fali	850nm
Maksymalny zasięg IR	40m
BLC	ON/OFF/HLC/HSBLC
AGC	Auto/Manual
Ostrość	Ustawienia wielopoziomowe On/Off
Balans bieli	ATW/AWB/Manual/Outdoor/Indoor/AWC-Set
Defog	Auto/Off/On
Odbicie lustrzane	Horyzont/Obrót/Lustro/Off
Cyfrowa funkcja WDR	Off/On/Auto
Cyfrowa redukcja szumów	2D+3D NR
Strefy prywatności	Off/On (4 strefy)
Detekcja ruchu	Off/On
Specjalny adres ID	Off/On
Funkcja dzień/noc	Kolor/cz-b/Auto
Ustawienia obrazu	Kontrast, Ostrość, Nasycenie
Czułość	0 lux/F1.2 przy LED ON
Korekcja gamma	Tak
Wyjście video	1CH CVBS+1CH AHD
Wymiary	257mm x 76mm
Waga	800g
Temperatura pracy	-20 ~ +50 C
Zasilanie	DC 12V, 800mA

