

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 23:47

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvahd-2dn5501mvir-1-p-6991.html>



Kamera Novus NVAHD-2DN5501MV/IR-1

Cena brutto	343,17 zł
-------------	------------------

Cena netto	279,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

NVAHD-2DN5501MV/IR-1, Kamera AHD multistandard kopułkowa wandaloodporna

Podstawowe cechy:

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw standardowy, f=3.6 mm/F2.0
- opcjonalny pilot UTC
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- czułość od 0.03 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 10 m

Specyfikacja:

Obraz	
Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.9" SONY
Tryb pracy	AHD 1080p, AHD 720p, TVI 1080p, TVI 720p, CVI 1080p, CVI 720p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.03 lx/F2.0 - tryb kolorowy,
	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/50000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D
Obiektyw	
Typ obiektywu	standardowy, f=3.6 mm/F2.0
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Czujnik światła widzialnego	tak
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: angielski
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX lub opcjonalny pilot UTC)
Oświetlacz IR	
Liczba LED	12
Zasięg	10 m
Kąt świecenia	60°
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	95 (Φ) x 63 (wys.)
Masa	0.25 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1 W,
	3 W (IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 55°C

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)