
Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 15:43

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvahd-2dn5504mdir-1-p-6977.html>



Kamera Novus NVAHD-2DN5504MD/IR-1

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

NVAHD-2DN5504MD/IR-1, Kamera AHD multistandard kopułkowa z obiektywem motor-zoom

Podstawowe cechy:

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw motor-zoom, auto-focus, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.4
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H

- czułość od 0.02 lx czułość 0 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

Specyfikacja:

Obraz	
Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.9" SONY
Tryb pracy	AHD 1080p, AHD 720p, TVI 1080p, TVI 720p, CVI 1080p, CVI 720p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1984 (H) x 1105 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.02 lx/F1.4 - tryb kolorowy,
	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/50000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D
Obiektyw	
Typ obiektywu	motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Auto-focus	po zmianie krotności zoomu
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Czujnik światła widzialnego	tak
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: angielski
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX lub opcjonalny pilot UTC)
Oświetlacz IR	
Liczba LED	15
Zasięg	30 m
Kąt świecenia	60°
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	130 (Φ) x 112 (wys.)
Masa	0.6 kg
Obudowa	plastikowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1.7 W,
	4.5 W (IR wł.)

Wyposażenie dodatkowe

Uchwyt ścienny, wewnętrzny/zewnętrzny **NVB-5010JB**

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)