

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvdsn-801vir-2-p-4797.html>



Kamera NoVus NVDN-801V/IR-2

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Kamera kopułkowa z oświetlaczem IR dzień/noc NVDN-801V/IR-2

Kamera zbudowana na matrycy CCD 1/3" SONY EXview HAD II, z mechanicznym filtrem podczerwieni, o rozdzielczości 700 TVL (tryb cz-b), 650 TVL (tryb kol.), i czułości od 0.00002 lx/F=1.2 (tryb cz-b, DSS), Kamera umożliwia 16-krotne powiększenie (16 x zoom cyfrowy), funkcje: redukcja migotania, WDR, DIS, DNR, HLC, AES, WB (5 trybów), BLC, AGC, 12 stref prywatności, 1 wyjście alarmowe wyzwalane detekcją ruchu, odbicie lustrzane i obrót obrazu o 180°, RS-485 (Pelco-D, Pelco-P), Wbudowany obiektyw z przysłoną automatyczną: f=2.5~12 mm (102°~28°), Klasa szczelności IP 66, temp pracy -10°C~50°C, Wbudowany Promiennik: 36xLED, zasięg do 35 m, stopień ochrony IK10, menu ekranowe w języku polskim, zasilanie 12 VDC/24 VAC

Charakterystyka produktu

- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Możliwość pracy w podczerwieni
- Rozdzielczość pozioma: do 700 TVL
- Czułość: od 0.00003 lx/F=1.2 (DSS) (0 lx przy włączonym oświetlaczu IR)
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny
- Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
- DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu
- DNR - cyfrowa redukcja szumu
- HLC - funkcja redukująca efekt oślepienia kamery
- Typ obiektywu: z automatyczną przysłoną typu D, f=2.5 ~ 12 mm
- Możliwość 3-osiowej regulacji położenia modułu kamerowego
- Zoom: 16 x cyfrowy
- 12 stref prywatności

- 1 wyjście alarmowe wyzwalane detekcją ruchu
- Wbudowany sensor światła widzialnego
- Dodatkowe funkcje: odbicie lustrzane i obrót obrazu o 180°, detekcja ruchu
- Menu ekranowe w języku polskim, programowane za pomocą:
 - przycisków wewnątrz obudowy kamery,
 - klawiatury NV-KBD70, NV-KBD60, NV-KBD40,
 - programu do obsługi kart wizyjnych NOVUS®,
 - bezpośrednio z panelu wybranych rejestratorów NOVUS®
- Sterowanie RS-485
- Protokoły sterowania: Pelco-D, Pelco-P
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni - 36 diod LED
- Klasa szczelności: IP 66
- Obudowa o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej - stopień ochrony IK10
- Zasilanie: 12 VDC/24 VAC

Specyfikacja:

Przetwornik obrazu	matryca CCD, 1/3" SONY EXview HAD II
Liczba efektywnych pikseli	976 (H) X 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.1 lx/F=1.2 - tryb kolorowy (1/50 s), 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały (1/50 s), 0.0002 lx/F=1.2 - tryb kolorowy DSS 0.00002 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały DSS 0 lx (IR włączony)
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/120 000 s
Wydłużona migawka	1/25 s ~ 10.24 s
ARW (AGC)	włączona/wyłączona
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	włączony/wyłączony
Balans bieli	5 trybów: manualny/automatyczny z zapamiętaną wartością referencyjną/dla oświetlenia zewnętrznego/dla oświetlenia wewnętrznego/automatyczny w szerokim zakresie temperatury barwowej
Kompensacja jasnego tła (BLC)	włączona/wyłączona

Synchronizacja	wewnętrzna
Tryb przełączania dzień/noc	automatyczny/manualny
Opóźnienie załączenia filtru	3 s/5 s/7 s/10 s/15 s/20 s/30 s/40 s/60 s
Typ obiektywu	z automatyczną przysłoną typu D, f=2.5 ~ 12 mm
Poziomy kąt widzenia obiektywu	28° ~ 102°
Zoom	16 x cyfrowy
Oświetlacz podczerwieni	LED - 36 szt.
Zasięg oświetlacza podczerwieni	do 35 m
Redukcja migotania	włączona/wyłączona
Wyjście sygnału wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Wyjścia alarmowe	1, napięciowe - maks. 10 mA, 3 VDC
Zdalne sterowanie	RS-485
Protokół sterowania	Pelco-D, Pelco-P
Menu kamery	wyświetlane na ekranie monitora (w języku polskim)
Strefy prywatności	12
Dodatkowe funkcje	DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu, DNR - cyfrowa redukcja szumu, HLC - funkcja redukująca efekt oślepiania kamery, detekcja ruchu, tworzenie efektów: odbicie lustrzane i obrót obrazu o 180°, ustawienie ostrości obrazu
Obudowa	wandaloodporna (stopień ochrony IK10), wykonana z aluminium, lakierowana, klosz wykonany z poliwęglanu
Klasa szczelności	IP 66
Zasilanie	12 VDC/24 VAC
Pobór mocy	3,4 W, 6,4 W (IR włączony)
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wymiary (mm)	145 (Ø) x 105 (wys)

Masa

970 g

- 1 joystick nawigacyjny realizujący polecenia GÓRA, LEWO, PRAWO, DÓŁ, SET
- 2 złącze dodatkowego wyjścia video
- 3 dźwignia ustawiania ostrości
- 4 dźwignia ustawiania ogniskowej
- 5 diody oświetlacza IR (model NVDN-801V-2 nie posiada oświetlacza IR)
- 6 czujnik oświetlenia (model NVDN-801V-2 nie posiada czujnika oświetlenia)

Katalog: Kamery NoVus, EverFocus: kopułkowe wandaloodporne

KAMERY KOPUŁKOWE WANDALOODPORNE		

NVDN-801V-2	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" SONY EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0.00002lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności, interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa, średnica 14.5cm	899,00
EHD610S EverFocus	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 0.00006lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa, aluminiowa, w kolorze białym, średnica 14cm	865,00
KAMERY KOPUŁKOWE WANDALOODPORNE Z OŚWIETLACZEM IR		
NVDN-201V/IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/4" CMOS, mechaniczny filtr IR, obiektyw f=3 mm, 650 TVL, 0.14lx (F2.0, 1/50s) tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP65, aluminiowa w kolorze kości słoniowej, średnica 9,3 cm, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg do 15m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	229,00
NVDN-221V/IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/4" CMOS, mechaniczny filtr IR, obiektyw f=3.5~8 mm, 650 TVL, 0.05lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP65, aluminiowa w kolorze kości słoniowej, średnica 11,9 cm, wbudowany oświetlacz IR LED (36 diod, zasięg do 25m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	339,00
NVC-401V/IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0lx (IR wł.); obiektyw f=3.6 mm, AES, funkcje: menu OSD, pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP65, aluminiowa, w kolorze kości słoniowej, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg do 15m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	339,00
NVDN-401V/IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD SONY Super HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw f=2.8-11mm, funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP65, aluminiowa, w kolorze kości słoniowej, wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 20m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	499,00
NVDN-601V/IR-white	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, mechaniczny filtr IR, obiektyw A-I f=2.8-12mm, 700TVL, 0.015lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor; 750TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa w kolorze białym, średnica 12cm, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg do 20m)	699,00
NVDN-601V/IR-black	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, mechaniczny filtr IR, obiektyw A-I f=2.8-12mm, 700TVL, 0.015lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor; 750TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa w kolorze czarnym, średnica 12cm, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg do 20m)	699,00

NVDN-801V/IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" SONY EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa, średnica 15cm, wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 35m)	999,00
NVDN-801V/IR-2	Kamera kopułkowa wandaloodporna, , 1/3" SONY EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności; interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa, średnica 14.5cm, wbudowany oświetlacz IR LED (36 diod, zasięg do 35m)	1 099,00
NVDN-801V/IRH-2	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" SONY EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności; interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 24VAC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa, średnica 14.5cm, wbudowany oświetlacz IR LED (36 diod, zasięg do 35m), wbudowana grzałka, temperatura pracy -40°C do +50°C	1 199,00
EHD630S EverFocus	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, mechaniczny filtr IR, obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 0.00006lx (F1.2, DSS) tryb cz-b. 0lx (F1.2, 1/50s) tryb cz-b (IR wł.); funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa, aluminiowa, w kolorze białym, średnica 14cm, wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 15m)	1 055,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)