
Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 21:48

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-samsung-scb-5003ph-p-6071.html>



Kamera Samsung SCB-5003PH

Cena brutto	735,54 zł
-------------	------------------

Cena netto	598,00 zł
------------	------------------

Opis produktu

Kamera Samsung Beyond SCB-5003PH

Kamera analogowa o rozdzielczości 1000 TVL przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków (w dodatkowej obudowie) przy słabym oświetleniu zarówno w dzień jak i w nocy oraz wszędzie tam gdzie wymagana jest bardzo duża dynamika przetwarzania(WDR).

Parametry techniczne:

- Przetwornik: 1/3 "
- Rozdzielczość pozioma: 1000 linii
- Tryb Dzień/Noc: Filtr mechaniczny
- Czułość (50 IRE): 0,03 Lux
- WDR - Szeroki zakres dynamiki: 120 dB
- Kompensacja światła przedniego: HLC
- Redukcja szumów: SSNR IV
- Zasilanie: 230VAC, **6W**
- Temperatura pracy: -10...55 °C
- Kamera oferowana jest bez obiektywu

Specyfikacja

Rodzaj kamery	Dzień/Noc
Przetwornik	1/3 " (1,3MP CMOS)
Liczba efektywnych pikseli	1 305(H) x 1 049(V) pikseli
Liczba pikseli	1 312(H) x 1 069(V) pikseli
System	PAL
Synchronizacja	Wewnętrzna
Częstotliwości	(H)15626kHz, (V)50Hz
System skanowania	Progresywny
Rozdzielczość pozioma	1000 linii
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny (Auto/Zewnętrzny/Kolor/Cz-b)
Czułość (50 IRE)	0,03 Lux @F1,2
Balans Bieli	ATW/Zewnątrz/Wewnątrz/Ręcznie/AWC/Mer(1800..10 500K)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1..1/12 000 s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	120 dB
Kompensacja światła tylnego	BLC
Kompensacja światła przedniego	HLC
Poprawa kontrastu	SSDR
S/N	52 dB (AGC wyłącz.)
Redukcja szumów	SSNR IV
Strefy prywatności	24 programowanych stref
Edycja nazwy kamery	15 znaków (Wł./Wył.)
OSD	Wielojęzyczne w tym język polski
Funkcje dodatkowe	Defog, DIS, Tamper, Detekcja ruchu, Reverse, Profile
Wyjście wizji	1,0 Vp-p/75 Ω
Zdalne sterowanie	Tak (Coax - Pelco C (Coaxitron))
Zasilanie	230 V AC
Pobór mocy	6 W
Temperatura pracy	-10..55 °C
Rodzaj obudowy	Box
Wymiary	68,3 x 59,6 x 116,6 mm
Waga	411 g

