

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-samsung-scd-5080p-p-6073.html>



Kamera Samsung SCD-5080P

Cena brutto	506,76 zł
Cena netto	412,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera kopułkowa Samsung Beyond SCD-5080P

Kopułkowa kamera analogowa o rozdzielczości 1000 TVL przeznaczona do pracy wewnątrz budynków przy średnim poziomie oświetlenia zarówno w dzień jak i w nocy.

- Przetwornik: 1/3"
- Rozdzielczość pozioma: 1000 linii
- Tryb Dzień/Noc: Elektroniczny
- Czułość (50 IRE): 0,05 Lux
- Ogniskowa obiektywu: 3...10 mm
- Kompensacja światła przedniego: HLC
- Redukcja szumów: SSNR IV
- Zasilanie: 12V DC/24V AC
- Temperatura pracy: -10...55 °C

Specyfikacja:

Rodzaj kamery	kolor z elektroniczną funkcją D/N
Przetwornik	1/3 " 1,3MP CMOS
Liczba efektywnych pikseli	1 305(H) x 1 049(V) pikseli
Liczba pikseli	1 312(H) x 1 069(V) pikseli
System	PAL
Synchronizacja	Wewnętrzna
Częstotliwości	(H)15626kHz, (V)50Hz
System skanowania	Progresywny
Rozdzielczość pozioma	1000 linii
Tryb Dzień/Noc	Elektroniczny Auto/Kolor/Cz-b
Czułość (50 IRE)	0,05 Lux @F1,2
Rodzaj obiektywu	Auto-Iris DC
Montaż obiektywu	Wbudowany
Ogniskowa obiektywu	3..10 mm
Apertura	F1,4
Kąt widzenia (H)	26,5..82,0 °
Kąt widzenia (V)	19,9..59,7 °
Balans Bieli	ATW/Zewnętrz/Ręcznie/AWC/Mer(1800..10 500K)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1..1/12 000 s
Kompensacja światła tylnego	BLC
Kompensacja światła przedniego	HLC
Poprawa kontrastu	SSDR
S/N	52 dB AGC wył.
Redukcja szumów	SSNR IV
Strefy prywatności	24 programowanych stref
Edycja nazwy kamery	15 znaków Wł./Wył.
OSD	Wielojęzyczne w tym język polski
Funkcje dodatkowe	Defog, DIS, Tamper, Detekcja ruchu, Reverse, Profile

Wyjście wizji	1,0 Vp-p/75 Ω
Zdalne sterowanie	Tak Coax - Pelco C (Coaxitron)
Zasilanie	12 V DC/24 V AC
Pobór mocy	3,5 W
Temperatura pracy	-10..55 °C
Rodzaj obudowy	Kopułkowa
Wymiary	□119,8 x 101,8 mm
Waga	520 g
Kolor obudowy	Ivory

• **Najważniejsze funkcje kamery:**

- SSNR IV (DNR) - cyfrowa redukcja szumów z płynną regulacją poziomu. Doskonale sprawdza się podczas obserwacji nocnej. Parametr ten ma olbrzymie znaczenie dla zmniejszenia ilości zajmowanego miejsca na dysku rejestratora dla sygnału z kamery. Przy kompresji MPEG-4 jest to redukcja nawet do 70%, dla MJPEG do 40%.
- SSDR (WDR) - zwiększenie zakresu dynamiki przetwornika
- DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu - kolejna opcja pozwalająca na oszczędzanie zajętości obszaru dyskowego rejestratora. Umożliwia uzyskanie stabilnego obrazu przy szybkich drganiach kamery - np. podczas silnego wiatru.
- HLC - kompensacja silnego światła. Można ustawić obszar działania oraz poziom kompensacji.
- BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) - ustawiany obszar i poziom kompensacji.
- STREFY PRYWATNOŚCI - możliwość ustawienia do 12 stref prywatności (każda niezależnie) tzn. zasłonięcia części obrazu która ma być ukryta dla monitoringu.
- DETEKCJA RUCHU - detekcja dla 8 w pełni konfigurowalnych obszarów.
- MIRROR - odbicie lustrzane obrazu w pionie i/lub w poziomie.



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)