

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-samsung-snp-6320rhp-p-3407.html>



Kamera Samsung SNP-6320RHP

Cena brutto	18 191,70 zł
Cena netto	14 790,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Kamera Samsung SNP-6320RHP

SNP-6320RH jest megapikselową kamerą IP z wbudowanym oświetlaczem IR pozwalającym na pracę przy słabym oświetleniu i w całkowitej ciemności. Intensywność i kąt świecenia oświetlacza zmieniają się automatycznie wraz ze zmianą zoomu w kamerze by zapewnić optymalny poziom jasności obserwowanego obszaru. SNP-6320RH na tle konkurencji wyróżnia możliwość zaprogramowania ustawień modułu kamery (ekspozycja, WDR, Defog itp.) indywidualnie dla każdego presetu, co pozwala na uzyskanie najlepszej możliwej do uzyskania jakości obrazu przy obserwacji różnych części nadzorowanego terenu. SNP-6320RH posiada zaimplementowaną funkcję automatycznego śledzenia obiektów w polu widzenia. Śledzenie może zostać automatycznie aktywowane po przejściu kamery do presetu, co pozwala na skuteczne monitorowanie poruszających się obiektów naruszających zabronione obszary czy przejścia. Obudowa SNP-6320RH umożliwia jej pracę na zewnątrz (IP66). Kamera jest odporna na udary mechaniczne w stopniu IK10 (jest wandaloodporna). SNP-6320RH jest zgodna z ONVIF (Profile S i G).

Podstawowe właściwości:

- Maksymalna rozdzielczość. 2M (1920 x 1080)
- Wbudowany 32x optyczny zoom (4.4 ~ 140.8mm) 16x cyfrowy zoom
- Kolor : 0.3Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE); B/W : 0.03Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE)
- H.264, MJPEG kodek
- Tryb dzień & noc (ICR), WDR (120dB)
- karta pamięci SD, Dwukierunkowe audio
- IP66, IK10

Specyfikacja:

Przetwornik	1/2,9 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,3 Lux (1/30s, F1.6, 50IRE)
Czułość cz-b	0 Lux (oświetlacz IR o zasięgu 150m)
Obiektyw w komplecie	4,4..140,8 mm
Regulacja ostrości	Automatyczna, ręczna, półautomatyczna (po komendach PTZ)
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	2..1/12 000 s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (120dB), również cyfrowy WDR - SSDR oraz BLC i HLC
Redukcja szumów	Tak (3D, SSNRIII)
Zakres regulacji położenia kamery	n x 360 / -5..185 ° (pan/tilt)
Presety	255
Liczba tur presetów	6
Liczba tras naśladowczych	1
Prędkość ruchu pan	0..120 °/s (250 st./s do presetu)
Prędkość ruchu tilt	0..120 °/s
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	60 kl./s (H.264), przy MJPEG: 15kl./s
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 720x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	15 (10 profili strumieni video)
Detekcja sabotażu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Tor audio	Tak (dwukierunkowy - G.711/G.726: G.711 8kHz, G.726 8kHz: 16/24/32/40kbps)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (wejście audio: liniowe/mikrofonowe, wyjście audio: liniowe 1Vrms)
Analiza video	Tak (przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru, pojawienie się/zniknięcie obiektu, detekcja poziomu sygnału audio, detekcja twarzy)
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/SDHC/SDXC do 128GB)
Wejścia alarmowe	4 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	3 szt. (przełącznikowe)
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Odporność obudowy na uderzenia	IK10
Stopień ochrony	IP66
Inne	Mask , elektroniczna stabilizacja obrazu, wyjście 1Vpp/75Ohm, RS485 (Samsung-T/E, Pelco-D/P), autotracking (śledzenie obiektów), powiadamianie przez e-mail, wysyłanie pliku na FTP
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Nie
Pobór mocy	90 W
Waga	7,1 kg
Temperatura pracy	-50...55 °C
Wymiary	□ 248x400 mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)