

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-vahc-hsd920hd-p-5890.html>



Kamera VAHC-HSD920HD

Cena brutto	1 832,70 zł
Cena netto	1 490,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera VAHC-HSD920HD



Podstawowe cechy:

- Możliwość zastąpienia w analogowej instalacji
- Obraz bez opóźnień
- Wysoka rozdzielczość 1080P, 20X Zoom
- Transmisja obrazu do 300m
- OSD menu / IR zasięg do 120M
- 7" obudowa, wodoszczelność IP66
- Intensywność IR i pobór mocy zależny od zoom

Specyfikacja:

Kamera

Przetwornik
Efektywne pixele
Ogólnie pixeli
Obiektyw
Kąt widzenia
Iris
Min. oświetlenie
BLC
AGC
AGC
WB
D/N
D-WDR
Dynamika

Sterowanie

Prędkość w poziomie
Prędkość w pionie
Rotacja
Kąt przesuwu pionowego
Auto obrót
Sterowanie IR
Skanowanie A-B
Prędkość skanowania A-B
Czas Presetu
Punkty Preset
Prędkość przesuwu do Preset
Trasy patrolowe
Punkty patrolowe
Czas powrotu do funkcji bazowej
Akcja po powrocie zasilania
Prędkość komunikacji
Temperatura pracy
Wilgotność
Grzałka / Wentylator
Zasilanie
Ogólny pobór mocy

1/3" SONY CMOS 222
1080P 1920(H)x1080(V)
2MP
20X f=4.7mm~94mm
H~54.8°~W~3.4°~T~ V~41°~W~2.5°~T~
F1.6~F2.7
Kolor: 0.1Lux \ B/W: 0.01Lux
Zawiera
Auto / Manual
Auto
Wewnętrzny/ZewnętrznyAuto/Manual
Filtr IR
Zawiera
≥50dB

0.02 ~ 120°/s
0.02 ~ 60°/s
360°/s
93°
Poziomo180°, Pionowo 93°
Auto
Programowane
1-64 poziomów
Postój 01-60s
220
1-64 poziomów
3 grupy
Max.16 punktów, regulowany czas
Pamięć / Trasa 1 / Skanowanie 360°/ Skanowanie A-B / Preset 1- 8 / Brak
Regulacja czasu powrotu 1-60min
9600bps domyślnie
Wewnętrzny: 0°~ +40° , Zewnętrzny: -40°~ +60°
≤95% bez kondensacji
Automatyczna kontrola temperatury
DC12V 4A