

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/pasywny-nadajnikodbiornik-wizji-nvpt-131vtp-hd-p-5905.html>



Pasywny nadajnik/odbiornik wizji NVPT-131VTP-HD

Cena brutto	60,27 zł
Cena netto	49,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Pasywny nadajnik/odbiornik wizji **NVPT-131VTP-HD**

Specyfikacja:

OGÓLNE	
Typ urządzenia	pasywny nadajnik/odbiornik sygnału wideo po skrętce (zestaw dwóch urządzeń)
TRANSMISJA SYGNAŁU WIDEO	
Wejście/wyjście sygnału wideo	1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Odległość transmisji sygnału analogowego SD	do 300 m (przy zastosowaniu pasywnych odbiorników)
Odległość transmisji sygnału AHD 720p	do 300 m (przy zastosowaniu pasywnych odbiorników)
Odległość transmisji sygnału AHD 1080p	do 300 m (przy zastosowaniu pasywnych odbiorników)
KOMUNIKACJA MIĘDZY NADAJNIKIEM I ODBIORNIKIEM	
Złącza dla skrętki	złącza samozaciskowe
Zalecany typ kabla	skrętka nieekranowana 5 kategorii, o przekroju poprzecznym żyły 0,5 mm
PARAMETRY INSTALACYJNE	
Temperatura pracy	0°C~55°C
Wymiary (mm)	32 (szer.) x 20 (wys.) x 65 (dł.) z 15 cm kablem koncentrycznym
Masa	nadajnik: 25 g, odbiornik: 25 g
Obudowa	tworzywo ABS, kolor czarny