

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/patch-panel-9-nieekranowany-kat5e-24-x-rj45-organizator-kabli-p-1250.html>



Patch Panel 9" nieekranowany, kat.5e, 24 x RJ45, organizator kabli

Cena brutto	330,87 zł
Cena netto	269,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Patch Panel 19" 48 x RJ45 kat.5e, nieekranowany

Patch panel służy do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowi punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci. Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.

Patch panel wykonany w standardzie 19" o wysokości 1U. Zintegrowana półka kablowa umożliwiającą przymocowanie kabli za pomocą opasek. 48 nieekranowanych portów RJ45. Złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 - AWG 26. Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B.

Charakterystyka:

- Patch panel wykonany w standardzie 19" o wysokości 1U.
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiającą przymocowanie kabli za pomocą opasek.
- 48 nieekranowanych portów RJ45.
- Złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 - AWG 26.

-
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B.

Parametry mechaniczne:

- Obudowa: Stal galwanicznie pokryta Cynkiem (SECC) o grubości 1,2 mm, malowana proszkowo na czarno.
- Obudowa gniazda RJ45: Poli tereftalan butylenu (PBT) UL94V-0
- Ekranowanie gniazda RJ45: Brąz pokrywany Niklem
- Piny gniazda RJ45 (materiał i wykończenie):
 - Phosphor Bronze,
 - Pokryty 1,2 μ m Złota na 1,2 $\div$ 1,5 μ m warstwie Niklu.
- Obudowa bloku IDC: PC+5%GF, UL 94V-2.
- Wytrzymałość:
 - Gniazdo: 750 zapieg (włożenie/wyjęcie wtyku w tempie 20 cykli/min, co 100 cykli pomiar oporności połączenia),
 - Blok IDC: Maksimum 200 zabić,
 - Siła potrzebna do włożenia wtyku RJ45 < 9 N,
 - Siła potrzebna do wyrwania wtyku RJ45 > 75 N,
 - Temperatura pracy: -40°C do 80°C.