

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-ahdmx-dvrmx-8ahdf2-e-p-4855.html>



Rejestrator AHDMX DVRMX-8AHDF2-e

Cena brutto	1 162,35 zł
-------------	--------------------

Cena netto	945,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Rejestrator AHDMX DVRMX-8AHDF-e

Podstawowe właściwości:

- Wejścia wideo ☐ BNC: **8 x AHD 1080p / 720p**, Analog 960H / D1
- Kodowanie H.264 high profile, AHD 1080p / AHD 720P / analog ☐
- Wyjście wideo: 1 x HDMI / 1 x VGA (Max. 1920x1080) ☐
- Magazynowanie lokalne: 1x HDD SATA (do 6 TB)
- Szybkość nagrywania: **120kl/s dla 1080p, 240kl/s dla 720p** / analog 960H ☐
- Odtwarzanie wszystkich kamer jednocześnie
- **Inteligentne wyszukiwanie zdarzeń (smart search)** ☐
- **Auto-detekcja formatu sygnału video (nie wymagane formatowania HDD)** ☐
- 2 kodeki sieciowe
- Wejścia / Wyjścia audio: 4 in / 1 out,
- Ethernet: 10/100 Mbit/s
- Podgląd przez przeglądarkę www, **darmowa funkcja p2p**
- Sieciowy program administracyjny, multiklient CMS
- Podgląd przez smartphone (android, iOS, windows, MAC OS)
- wejścia wyjścia alarmowe, RS-485
- w zest. mysz USB, pilot IR

Opis:

8-kanalowy **rejestrator wideo DVRMX-8AHDF2-e** marki **AHDMX** to urządzenie zaprojektowane z myślą o realizacji nowoczesnych systemów monitorujących, które pozwalają na podniesienie jakości zapisu do jakości HD w przystępnej cenie.

Urządzenie umożliwia zapis obrazu w systemie AHD (analog HD) oraz CVBS (analog 960H). Przesył odpowiedniego sygnału odbywa się po kablu koncentrycznym (zasięg do 500 m) lub po skrętce komputerowej(zasięg do200 m).

Maksymalna rozdzielczość rejestracji sygnału to 1920x1080p w AHD z prędkością 120kl/s dla całego systemu. Niewątpliwym atutem rejestratora jest także możliwość jednoczesnego zapisywania obrazu z kamer analogowych (PAL) jak i AHD (720p) w tym samym czasie oraz wyświetlania podglądu ze wszystkich kanałów, co gwarantuje dokładną obserwację wszystkich monitorowanych obszarów. Zaletą rejestratora jest również to, że jest on w stanie równocześnie wyświetlać pogląd na portach VGA i HDMI. Możliwość zamontowania dysku twardego do pojemności 6 TB, zapewnia archiwizację nagrań nawet do dwóch miesięcy!

Pilot IR, Mysz USB, wygodne Menu OSD, wyszukiwanie po linii czasu, obsługa audio, wtyczki interetowe oraz wiele innych funkcji maksymalnie ułatwia korzystanie z rejestratora nawet przez osoby które nie miały styczności ze sprzętem CCTV.

Innowacyjną funkcją jest inteligentne wyszukiwanie z postdetekcją. Polega to na zaznaczeniu obszaru na obrazie - a rejestrator natychmiast pokazuje na linii czasu zdarzenia ruchowe w tym obszarze. Funkcja ta idetalnie nadaje się do bardzo szybkiego wyszukiwania zdarzeń w interesującym nas miejscu obrazu.□

Zalety:

- **Inteligentne wyszukiwaie zdarzeń - postdetekcja - po znaznaczeniu wybranego obszaru rejestrator natychmiast pokazuje na linii czasu ruch**
- **Auto-detekcja formatu sygnału video (nie wymagane formatowania HDD) - można podłączać kamery dowolnie - rejestrator nie wymaga**
- **Obsługa funkcji p2p, która umożliwiła połączenie się z rejestratorem nawet poprzez sieci bez zewnętrznego adresu IP (ORANGE, PLAY, PLUS, T-MOBILE 3G /**
- **wysoka jakość elementów elektroniki**

Przykładowy schemat połączeń

Specyfikacja:

Wejście wideo	8 x 1080p - 30 kl/s, 720p - 25 kl/s AHD / 960H / D1
Wyjście wideo	1 x HDMI/ 1 x VGA (Max. 1920x1080)
Wejście audio	4 x RCA(Cinch)
Wyjście audio	1 x RCA(Cinch)
Wejście alarmowe	4
Wyjście alarmowe	1
System operacyjny	Zintegrowany Linux OS
Dysk twardy	Max. 1 x SATA(Max 6TB)
Porty USB	2 x USB 2.0
Wymiary (mm)	300X227X53mm
Zasilanie	12V 2A
Podział ekranu	1/4SEQ
Automatyczne przełączanie kanałów	1~99sec
Tryb przełączania kanałów	Zoom(Digital x2~x5) auto seq
Kompresja wideo	H.264 High Profile
Rozdzielczość nagrywania	1920x1080 , 1280 x 720 , 640 x 360, 704 x 480, 352 x 240 (NTSC) / 704 x 576, 640 x 360 /352 x 240, 176 x 120 (NTSC) / 352 x 288, 176 x 144 (PAL)
Rozdzielczość strumienia dodatkowego	
Ustawienia jakości wideo	10~100
Tryb nagrywania wideo	ciągłe, z alarmu, z harmonogramu
Szybkość nagrywania	1920x1080p w 120kl/s, 1280x720p w 240 kl/s; 960H 240 k
Nagrywanie przed alarmowe	1 ~ 10 SEC
Nagrywanie po alarmowe	1 ~ 100 SEC
Tryb wyszukiwania	po dacie, o godzinie, po zdarzeniu
Zoom	*Digital (x2 ~ x5)
Sieć	10/100 Ethernet
Protokoły sieciowe	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL)
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows XP/VISTA/7, Mac OS X
CMS	RemoteClient, przeglądarka IE, CMS
Konta	1 administrator / 10 operatorów
Kompatybilne platformy mobilne	iPhone, iPad, Android
Audio Backup	Tak
Backup	Po sieci, USB, ..etc.
Detekcja ruchu	Czułość : 100 poziomów dla każdego kanału
Obsługa zdarzeń	Obsługa do 10000 zdarzeń: czujki, ruch, utrata wideo, włączenie urządzenia, zdalne logowanie, w
	informacja o pełnym dysku.
Język menu	Multi
Mysz USB	Tak
Przedni panel	Touch Panel
RS-485	Tak
Sposób wykonywania Upgrade	USB Flash Drive, WWW, funkcja p2p (opcja)
Pan/Tilt/Zoom Control	Obsługa przez RS485(Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin)

zadzwoń i zapytaj o rabat

(22 672-36-36) (505-130-571)