

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-bcs-cvr0802-iv-p-5617.html>



Rejestrator BCS-CVR0802-IV

Cena brutto	1 400,97 zł
Cena netto	1 139,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

8 kanałowy rejestrator cyfrowy HD CVI BCS-CVR0802-IV [Zamiennik BCS-XVR0802](#)

8 kanałowy **rejestrator wideo BCS CVR0802-IV** to niezawodne urządzenie sieciowe w przystępnej cenie, zaprojektowane z myślą o realizacji **systemów monitoringu ANALOG, IP, HD CVI**. Urządzenie marki **BCS** stanowi element serii zaawansowanych rejestratorów umożliwiających wydajną obsługę kamer nieprzerwanie rejestrujących obraz z ochraniających miejsc i obiektów.

Tym, co wyróżnia profesjonalny rejestrator **BCS CVR0802-IV** spośród innych urządzeń do monitoringu jest jego zdolność do współpracy z różnymi systemami wizyjnymi. Dzięki wbudowanemu trybowi trybrydowemu, pozwala na jednoczesną obsługę kamer 2Mpx HD-CVI i kamer sieciowych oraz klasycznych kamer analogowych 960H. Przykładowo możliwe jest podłączenie 4 kamery analogowej, 2 kamery IP i 2 kamery HD-CVI (2 kamery IP + 6 kamer hybrydowych). Rejestrator świetnie sprawdza się w istniejących już systemach analogowych lub IP, które chcemy rozszerzyć o dodatkowe kamery HD-CVI.

Podstawowe właściwości:

- współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP
- wejścia wideo:
 - 8x hybrydowych (HDCVI, ANALOG)
 - 6x hybrydowych (HDCVI, ANALOG) + 2x IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI
- maks. rozdzielczość nagrywania: 1920x1080 (2Mpx)
- format kompresji: H.264 dual-stream
- prędkość zapisu:
 - główny strumień HDCVI: 2Mpx (1080p) - 120kl/s
 - 1Mpx (720p) - 200kl/s
 - główny strumień IP: 2Mpx (1080p) - 50kl/s
 - 1Mpx (720p) - 50kl/s
 - główny strumień ANALOG: 960H - 200kl/s
 - extra strumień: D1 - 96kl/s (50kl/s - IP)
 - CIF: 96kl/s (50kl/s - IP)
- interfejs: RS485, RS232
- wejścia/wyjścia audio: 4/1 (RCA)
 - przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Opera
 - urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android, Windows Phone, Symbian, BlackBerry

- wejścia/wyjścia alarmowe: 8/3
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000 Base-T
- obsługa dysków: 2x HDD SATA III (max. 12TB)
- dwukierunkowy tor audio
- obsługa menu OSD kamer HDCVI
- obsługa wybranych modemów 3G/Wifi (USB)
- pogląd obrazu:
- gwarancja: 24 miesiące

Technologia HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) to technika przesyłu danych po kablu koncentrycznym. Stanowi rozwinięcie technologii **HD-SDI**. Umożliwia budowę systemów monitoringu w oparciu o istniejące instalacje systemów analogowych. Rozwiązanie HDCVI obejmuje zarówno kamery, jak i rejestratory. Jego budowa opiera się na topologii gwiazdy, w której głównym węzłem jest rejestrator, a poszczególne kamery łączą się z nim na zasadzie punkt-punkt. **HD-CVI** zapewnia automatyczną kompensację sygnału (ASC), która wpływa na bardzo niskie zniekształcenia sygnału przy transmisji na większe odległości.

Technologia oferuje możliwość rejestracji obrazu w 2 głównych rozdzielczościach: **1920H (1920×1080), 1280H (1280×720)**. W przeciwieństwie od technologii HD-SDI, HD-CVI pozwala na rejestrację obrazu na większych odległościach, nawet **do 500m**. Przy pomocy jednego przewodu można przesłać zarówno sygnał wideo, dźwięk jak i sterować urządzeniami (np. kamerą szybkoobrotową). Zasilanie do kamer należy doprowadzić oddzielnie.

Rys.3 Technologia HD-CVI.

Specyfikacja:

BCS-CVR0802-III

System

Procesor

System operacyjny

Tryb pracy

Wideo

Obsługa kamer

Wbudowany wysoko wydajny

Linux

Pentaplex

8x HDCVI/ANALOG

7x HDCVI/ANALOG + 1x IP (2Mpx)

6x HDCVI/ANALOG + 2x IP (2Mpx)

8

1x HDMI, 1x VGA

Ilość wejść BNC

Wyjście

Audio

Kompresja

Dwukierunkowy tor

Wejście

G.711

Tak

4x RCA

Wyjście	1x RCA
Wyświetlanie	
Podział ekranu	1/4/9
Rozdzielczość ekranu	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja	H.264
Prędkość i rozdzielczość	25 kl/s @ 1920 × 1080 (2Mpx) - IP
(na kanał)	25 kl/s @ 1280 x 720 (1Mpx) - IP
	15 kl/s @ 1920 × 1080 (2Mpx) - HDCVI
	25 kl/s @ 1280 x 720 (1Mpx) - HDCVI
	25 kl/s @ 960 × 576 (960H)
	25 kl/s @ 704 × 576 (D1)
	25 kl/s @ 352 × 288 (CIF)
Strumienie (HDCVI)	Zapis strumienia głównego: 120kl/s (2Mpx), 200kl/s (1Mpx/D1)
	Zapis extra strumienia: 96kl/s (D1), 96kl/s (CIF - >1 kamera 2Mpx) 200kl/s (CIF - dla kamer 720p)
Strumienie (ANALOG)	Zapis strumienia głównego: 200kl/s (960H/D1)
	Zapis extra strumienia: 200kl/s (D1/ CIF)
Strumienie (IP)	Zapis strumienia głównego: 50kl/s (2Mpx / 1Mpx)
	Zapis extra strumienia: 50kl/s (D1/ CIF)
Bit Rate	48~10240Kb/s
Tryby nagrań	Ręczne
	Terminarz: ciągle, MD
	Stop
Detekcja i alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe
Detekcja Ruchu	396 stref (22x18)
Wej. alarmowe	8
Wyj. alarmowe	3
Archiwizacja i odtwarzanie	
Odtwarzanie kanałów	1/4/9
Tryb szukania	Czas/Data, MD, zaawansowane wyszukiwanie
Archiwizacja	USB / wewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć
Tryb zapisu	Ręczny, ciągły, detekcji ruchu, alarmowy
HDD	2x SATA (max. 12TB)
Sieć	
Ethernet	1x RJ45 10/100/1000 Base-T
Obsługiwane protokoły	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter
Max. liczba użytkowników	128
Obsługa modemów 3G / Wifi	Tak (USB)
Zdalne sterowanie	CMS (PSS/DSS), DMSS, www (IE, Fx, Chrome, Opera)
Dodatkowe porty	
USB	2 (ver. 2.0)
RS485	PTZ
RS232	Komunikacja z PC
Pozostałe	
Zasilanie	DC 12V/5A
Pobór prądu	15W (bez HDD)
Wilgotność	10 ~ 90%
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C
Waga	2,35kg
Wymiary	375x285x55mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)