

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-bcs-nvr0402-p-p-2560.html>

Rejestrator BCS-NVR0402-P



Opis produktu

Rejestrator BCS-NVR0402-P

Charakterystyka produktu

- rejestrator sieciowy IP **4 kanałowy**
- procesor dual-core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie czy zdalne zarządzanie
- podgląd na żywo w rozdzielczości 1080P
- obsługa dwóch dysków SATA do max. 8TB razem
- HDMI, VGA,
- LAN,
- 2xUSB2.0,
- H.264 / MPEG-4 podwójny strumień kodowania
- ONVIF 2.0,
- prędkość nagrywania
 - 100 klatek D1,
 - 100 klatek 720P,
 - **100 klatek 1080P,**
- 4 wejścia alrmowe,
- 3 wyjścia alarmowe,
- sterowanie PTZ.
- rejestrator obsługuje kamery następujących firm:
 - BCS, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sanyo, SONY, Videosec, Vivotek
- nowy interfejs i funkcja smart search
- synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie
- zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer
- **wbudowany switch PoE**

Specyfikacja techniczna

SYSTEM	
Procesor	Wydajny Procesor Dual-Core
System	Embedded Linux
Funkcjonalność	Pentaplex
Kontrola	Przedni panel,Mysz, Klawiatura,Pilot,Sieć
VIDEO	
Wejścia	4 kan. IP@D1/720P/1080P
Standard	PAL
Wyjścia	HDMI, VGA
Przelotowe	N/A
AUDIO	
Wejścia	4 kanały
Wyjścia	4 kanały
Dwukierunkowe	N/A
EKRAN	
Podział obrazu	1/4
Rozdzielczość	1920x1080 1280x1024
wyświetlania	1280x720 1024x768
Prywatność	4 strefy
OSD	Nazwa,Czas,Zanik,Blokada Detekcja,Nagrywanie

NAGRYWANIE	
Kompresja	H.264/MPEG4/G.711
Rozdzielczość	1080P/720P/D1
Prędkość kodowania	100kl/s@D1 100kl/s@720P 100kl/s@1080P
	Ręczny, Terminarz (detekcja, alarm), Stop
Tryby nagrywania	
VIDEO DETEKCJA & ALARM	
Detekcja ruchu	396 stref(22x18) Regulacja czułości
Wejścia alarmowe	4 kanały
Wyjścia alarmowe	3 kanały
HDD	
Obsługa dysków	2 porty SATA, obsługa dysków do 4TB,
Zarządzanie HDD	Grupowanie HDD, Hibernacja,
Nagrywarka	Wykr. Błędów, RAID N/A
INTERFEJSY	
USB	2 porty
eSATA	1 port, nagr., archiw.
RS232	Klawiatura, Komunik.PC
RS485	PTZ
Port RJ-45	1 port 10/100/1000M+ 4-porty PoE. IEEE802.3af
POZOSTAŁE	
Zasilanie	AC 100~240V, 50/60Hz
Pobór prądu	20W(bez HDD)
Warunki pracy	-10°~+55° / 10~90%RH
Wymiary	375x285x45(mm) 1U
Waga	2,3kg(bez HDD)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)