

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-bcs-nvr3202-4k-p-5005.html>



Rejestrator BCS-NVR3202-4K

Cena brutto	2 152,50 zł
Cena netto	1 750,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator BCS-NVR3202-4K **Zamiennik BCS-NVR3202-4K-II**

Model BCS-NVR3202-4K najnowszy **rejestrator sieciowy 4K** to **32 kanałowy** rejestrator video umożliwiający nagrywanie obrazu **z 32 kamer** 12MPx/6MPx/5MPx/3MPx/2MPx/1.3MPx max. Bitrate 192Mbps. Wysokowydajny **rejestrator sieciowy IP** obsługuje 2 portów SATA - do **12 TB**. Funkcja **Pentaplex**: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp. Ta **seria rejestratorów** jest doskonałym cyfrowym **urządzeniem monitoringu wizyjnego**. Zastosowano **system operacyjny** Linux, aby zapewnić maksymalne **bezpieczeństwo**. Realna **wielofunkcyjność** pozwala jednocześnie prowadzić podgląd w czasie rzeczywistym, zapis, odtwarzanie z gwarancją synchronizacji audio i wideo. Urządzenie zarazem zapewnia pełną funkcję transmisji danych w sieci.

Charakterystyka produktu

- Kodowanie : H.265/H.264/MJPEG
- Wersje kanałowe : 32/16/8
- Obsługiwana rozdzielczość kamer : 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P
- Obsługa kamer innych producentów : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni
- Onvif : TAK
- Pasamo Bitrate wej./wyj. : 192/192 Mbps
- Obsługa HDD: 2 szt. SATA/HDD , max. 12TB (max. 6TB każdy)
- Wejścia alarmowe : 8
- Wyjścia alarmowe : 3
- Wyjścia Video : HDMI, VGA - max. rozdzielczość - 3840x2160
- Dźwięk : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA/RCA
- Sieć : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M)
- Pozostałe interfejsy : RS485, RS232, 2 x USB (1xUSB3.0)
- Wymiary : 1U, 375mmx285mmx50mm(WxDxH), 2.3 KG (bez HDD)
- Zasilanie : DC12V/4A, wersja -P : AC 100~240V 50/60Hz, 40W
- Wersja -P : Posiada wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at(25W/port)
- **Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.**

Specyfikacja techniczna

BCS-NVR3202-4K	
System	Wysoko wydajny procesor Dual-core
Procesor	Linux
System operacyjny	Pentaplex
Tryb pracy	
Wideo	
Obsługa kamer IP	32
Współpraca z kamerami	BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor,
producentów	Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec,
	Vivotech i ONVIF
Wyjście	1x HDMI, 1x VGA
Audio	

Kompresja	G.711
Dwukierunkowy tor	Tak
Wejście	1x RCA
Wyjście	1x RCA
Wyświetlanie	
Podział ekranu	1/4/8/9/16/25/32
Rozdzielczość ekranu	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Sekwencja	Tak
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
rozdzielczość	4000 x 3000 (12Mpx)
	3840 x 2160 (8Mpx)
	3072 x 2048 (6Mpx)
	2592 x 1944 (5Mpx)
	2048 x 1536 (3Mpx)
	1920 x 1080 (2Mpx - 1080p)
	1280 x 960 (1.3Mpx)
	1280 x 720 (1Mpx - 720p)
Bitrate	od 48 ~ 20 Mbits, Max. bitrate 192 Mbits
Jakość nagrań	CBR, VBR (1 ~ 6 poziomów)
Tryby nagrań	Ręczne
	Terminarz: ciągle, MD
	Stop
Priorytet nagrań	Ręczne > alarm > MD > regularne
Interwały nagrań	Przed-alarmu: 1 ~ 30s
	Po-alarmu: 10 ~ 300s
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe
Detekcja Ruchu	396 stref (22x18)
Czułość detekcji	1 ~ 6
Strefy prywatności	Definiowalne 4 strefy detekcji na każdym kanale
Wej. alarmowe	8
Wyj. alarmowe	3 (przełącznikowe)
Archiwizacja i odtwarzanie	
Odtwarzanie kanałów	1/4/8/9/16/25/32 - 16 kanałów w 2Mpx lub 2 kanały w 3/5/6/8/12 Mpx
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera,
	Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Ściąganie przez sieć
Tryb zapisu	Ręczny, ciągły, detekcji ruchu, alarmowy
Sieć	
Ethernet	1x RJ45 10/100/1000 Base-T
Obsługiwane protokoły	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,
	PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery BCS IP, DVR)
Max. liczba użytkowników	128 (jednoczesnych połączeń)
Obsługa modemów 3G / Wifi	Tak (USB)
Zdalne sterowanie	CMS (PSS/DSS), DMSS, www (IE, Fx, Chrome, Opera)
Dyski (HDD)	
Obsługa	2x SATA (max. 12TB)
Zajętość	Maks. 3.6Gb/H na kanał
Zarządzanie	Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów, Raid (powielanie)
Dodatkowe porty	
USB	1x port ver. 3.0
	1x port ver. 2.0

RS485	PTZ
RS232	Klawiatura, Komunikacja PC
Pozostałe	
Zasilanie	DC 12V
Pobór prądu	8.7W (bez HDD)
Wilgotność	10 ~ 90%
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C
Waga	1.65kg
Wymiary	375x56x275mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)