

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-bcs-xvr16024ke-p-6937.html>



Rejestrator BCS-XVR16024KE

Cena brutto	2 102,07 zł
Cena netto	1 709,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

16 kanałowy rejestrator Wielosystemowy BCS-XVR16024KE

Specyfikacja techniczna:

- Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP
- 16 kanałów max + dodatkowych 8 kanałów IP,
- Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego;
- funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B, H264+;
- Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 4K/4MP/3MP/1080P/720P, AHD - 5MP/4MP/3MP/1080P/720P, TVI - 5MP/3MP/1080P/720P;
- Nagrywanie 7kl/s@4K , 12kl/s@ 5MP, 15kl/s@4MP/3MP, 25/30kl/s@1080P, 720P, 960H, D1;
- ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów + 8 dodatkowych IP@8M;
- 2 dyski twarde do 8TB każdy; porty USB - 2(1 USB 2.0, 1 USB 3.0);
- wejście audio - 1 RCA, wyjście audio - 1 RCA, dwukierunkowy tor audio - tak RCA;
- RS-485 - tak, RS232 - brak,
- sterowanie PTZ - tak;
- Wyjście HDMI - 1, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - matryca video;
- wejścia alarmowe -brak; wyjścia przekaźnikowe - brak;
- wejście eSATA - brak;
- Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy;
- max rozdzielczośćwyświetlanego obrazu - HDMI - 3840x2160 VGA - 1920x1080;
- multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID;
- obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX,
- program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M),
- zasilanie - DC 12V/5A,
- wymiary - 1U (375mm×287mm×53mm),
- waga - 2.35kg(bez HDD)
- Bitrate przychodzący: 96Mbps

Specyfikacja techniczna	BCS-XVR16024KE
System	
Procesor	Wbudowany wysoko wydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, Sieć, Pilot
Wideo / Wyświetlanie	
Standard Wideo	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
Ilość wejść wideo	16
Wyjścia monitorowe	1 HDMI 4K, 1 VGA
Rozdzielczości wyświetlania	3840x2160(HDMI), 2560x1440(HDMI), 1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720, 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25 w trybie dodatkowych kamer IP)
Sekwencja obrazu	Tak
Maski prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Audio	
Wejście/Wyjście	1/1
Dwukierunkowa komunikacja	Interkom przez wejście i wyjście
Nagrywanie	
Kompresja Video/Audio	H.264/H.264B/H.264H/ G.711a/G.711u/PCM/AAC
Rozdzielczość nagrywania	Strumień główny:
	Strumień drugi:
Zajętość pasma	1~6144Kb/s na kanał
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja wideo, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop
Priorytet nagrywania	Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe
Interwał nagrań	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.
Wideo detekcja i Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg
Zanik sygnału, zakrycie kamery	tak
Wejścia/Wyjścia alarmowe	N/A
Odtwarzanie i Archiwizacja	
Odtwarzanie nagrań	1/4/9/16
Tryb wyszukiwania	Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania	Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Archiwizacja danych	Pamięć flash / Pobieranie przez sieć
Sieć	
Interfejs	Port RJ-45 (10/100/1000M)
Obsługiwane protokoły	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Zdalne sterowanie	Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów
Dysk	
Dysk Twardy	2 porty SATA, Max 8TB każdy HDD (razem 16TB)
Zarządzanie dysku	Monitorowanie dysku
Dodatkowe interfejsy	
USB	1xUSB 2.0 (front) / 1xUSB3.0 (tył)
RS485	Tak
Pozostałe	
Zasilanie	DC 12V / 5A zasilacz w komplecie
Pobór prądu	
Warunki środowiskowe	-10°C ~+55°C / 0~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	1U 375mm × 287mm × 55mm (WxD×H)
Waga	2.35kg bez HDD

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)