

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-d-max-dnr-3204pro-p-5758.html>



Rejestrator D-Max DNR-3204Pro

Cena brutto	6 468,57 zł
Cena netto	5 259,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator D-Max DNR-3204Pro

Charakterystyka

- Obsługa do 32 kamer IP
- Nagrywanie do 5 megapikseli
- Kompresja wideo H.264, Podwójne strumieniowanie
- Kompresja audio G.711
- Aplikacja do podglądu CMS na systemy Windows, podgląd mobilny (iPhone / iPad / Android)

Model **DNR-3204 PRO** posiada aplikację umożliwiającą podgląd CMS na systemie operacyjnym Windows. Możliwy jest także podgląd mobilny z iPhone'a, iPad'a oraz urządzeń działających na systemie Android. Warto dodać, iż rejestrator jest łatwy w obsłudze i nie powoduje komplikacji dla użytkowników, a konfiguracja ustawień jest możliwa poprzez sieć. Do obsługi urządzenia można używać zarówno myszki, jak i pilota. Tworzenie kopii zapasowych w rejestratorze nie powoduje trudności. Model posiada port USB 2.0 (Flash USB, USB HDD, USB CD/DVD, itp.), ale przechowywanie danych jest możliwe także w sieci. Dodatkowo **DNR-3204 PRO** został wyposażony w 4 porty SATA (max. 4TB). Rejestrator działa w oparciu o system operacyjny Embedded Linux i wyróżnia się wielojęzycznym menu.

Omawiany model waży 8 kg (bez HDD), jego wymiary to: 428x409x88,4 mm. Temperatura pracy wynosi od 0-40 stopni Celsjusza.

Specyfikacja:

Wejścia IP	Obsługa do 32 kamer IP
VGA	Tak
HDMI	Tak
Wejścia Audio	1x RCA
Rozdzielczość Wyświetlania	Max. 1920*1080
Rozdzielczość Nagrywania	5MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, CIF, QCIF
Prędkość Nagrywania	200Mbps
Kompresja Wideo	H.264
Kompresja Audio	G711a
System Operacyjny	Embedded Linux
Tryby Nagrywania	Ciągły / Detekcja Ruchu
Ochrona Hasłem	Tak
Obsługa Dysków Twardych	4x SATA (Max. 4TB)
Odtwarzanie	16ch@4CIF, 12ch@720P, 6ch@1080P
Interfejs Sieciowy	2x RJ-45 (10M/100M/1000M)
Protokoły Sieciowe	D-max, ONVIF itp.
Podgląd w Przeglądarkach Internetowych	Tak
Podgląd w Telefonach Komórkowych	Tak
Aplikacje Sieciowe	Tak
Wejścia Alarmowe	16
Wyjścia Alarmowe	4
Archiwizacja	USB, HDD, Sieć
Format Kopii	H.264 / AVI
USB	1x USB 2.0 & 1x USB 3.0

Protokoły RS-485
Obsługa, Sterowanie
Masa
Wymiary
Temperatura Pracy
Napięcie Zasilania
Pobór Mocy

PelcoP , Pelco D i inne
Pilot, mysz
8kg
428(SZ.) x 409(GŁ.) x 88.4(WYS.)
0 do 40°C
100~240 VAC 50Hz/60Hz
Max. 20W (Bez HDD)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)