

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 20:11

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-dhi-hcvr5208a-s3-p-5473.html>



Rejestrator DHI-HCVR5208A-S3

Cena brutto **1 734,30 zł**

Cena netto **1 410,00 zł**

Opis produktu

8 kanałowy rejestrator Dahua DHI-HCVR5208A-S3

Rejestrator 8 kanałowy HD-CVI hybrydowy, który obsługuje zarówno **kamery HD-CVI, kamery IP oraz kamery analogowe**. Posiada on wbudowane 2 porty USB, umożliwiające podłączenie myszy komputerowej, pamięci zewnętrznej, itp. Posiada także standardowe wyjścia wideo (HDMI i VGA). Rejestrator został zbudowany w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny Linux, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością.

Podstawowe właściwości:

- **Nagrywanie do 8 kanałów** 1080P (1~15kl/s)
- rozdzielczość **1920x1080**
- kompresja wideo/audio: H.264 / G.711
- wyjście wideo: 1x VGA, 1 x HDMI
- archiwizacja: **2x HDD Sata (max. 12TB)**, 2x USB
- interfejs sieciowy: 1x RJ-45 (100M)
- interfejs: **RS485**
- **wejścia i wyjścia audio: 4szt. / 1szt.**
- **wsparcie technologii "ONVIF" 2.4**
- obudowa: wolnostojąca
- zasilanie: DC12V
- waga: 2.35kg

Schemat połączeń na przykładzie DH-HCVR5216A-S2

Specyfikacja:

System	
Procesor	Wbudowany procesor
System operacyjny	Linux
Wideo	
Obsługa kamer	8 kanałów, BNC
Standard	HDCVI: 1080P / 720P Analog: NTSC / PAL IP: 8+4 max 5Mpx
Audio	
Wejście audio	4 kanały, BNC
Wyjście audio	1 kanał, BNC
Dwukierunkowy tor audio	1 kanał, BNC
Wyświetlanie	
Wyjście wideo	1x HDMI, 1x VGA
Rozdzielczość	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Podział obrazu	1/4/8/9
Maskowanie stref prywatności	4 prostokątne strefy (dla każdej kamery)
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja wideo/audio	H.264 / G.711

Prędkość nagrywania	Główny strumień: 1080P(15kl/s) / 1080N / 720P / 960H / D1(1~25/30kl/s) Drugi strumień: D1/CIF/QCIF(1~15kl/s)
Bit Rate	1~6144Kb/s
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz(Regularne(Ciągłe), MD), Stop
Interwał nagrań	1~60 min (domyślnie: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Detekcja obrazu i alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Video Push, Email, FTP, Spot, Snapshot, Brzęczyk Komunikaty ekranowe
Detekcja ruchu	Detekcja ruchu, Strefy 396(22×18), zanik wideo i zasłonięcie kamery
Wejścia alarmowe	8 kanałów
Wyjścia alarmowe	3 kanały
Odtwarzanie i archiwizacja	
Odtwarzanie kanałów	1/4/9
Tryb szukania	Czas/Data, MD & Dokładne wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania	Start, Pauza, Stop, Rewind, Szybkie odtwarzanie Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórz, Shuffle, Wybór kopii zapasowej, Cyfrowy zoom
Archiwizacja	Nośnik USB / Sieć / Wewnętrzna nagrywarka SATA
Sieć	
Port	1x RJ-45 port (100M)
Funkcje sieciowe	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Maksymalna liczba użytkowników	128 użytkowników
Obsługa Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Storage	
Wewnętrzne HDD	2x port SATA, max. do 12TB
Dodatkowe interfejsy	
USB	2x USB
RS232	Brak
RS485	1x port dla kontroli PTZ
Ogólne	
Zasilanie	DC 12V/4A, 50/60Hz
Pobór prądu	15W (bez HDD)
Warunki pracy	-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Wymiary (W×D×H)	1U, 375mm × 285mm × 55mm
Waga	2.35KG (bez HDD)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

