

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-dhi-hcvr5216a-s3-p-5475.html>



Rejestrator DHI-HCVR5216A-S3

Cena brutto	2 088,54 zł
Cena netto	1 698,00 zł

Opis produktu

16 kanałowy rejestrator Dahua DHI-HCVR5216A-S3

HCVR5216A-S3 jest rejestratorem dla kamer analogowych, HD-CVI z możliwością obsługi kamer IP o rozdzielczości aż do 5 megapikseli. Posiada wyjście monitorowe HDMI/VGA do obsługi lokalnej za pomocą myszki USB. Obsługuje 2 dyski twarde o pojemności do 6 TB każdy. HCVR5216A-S3 dzięki usłudze dostarczanej przez producenta - P2P - jest w stanie zapewniać zdalny podgląd i odtwarzanie nagrań nie tylko w sieci lokalnej czy poprzez łącza internetowe z publicznym adresem IP, ale również na łączach bez adresu publicznego (np. LTE).

Specyfikacja:

Wejścia analogowe	16 BNC (HD-CVI 1080p/720p, PAL)
Kompresja wizji	H.264
Rozdzielczość rejestracji kamer PAL/HD-CVI	1920×1080, 960×1080, 1280×720, 960×576, 704×576 (4CIF), 704×288 (2CIF), 352×288 (CIF) pikseli (również strumień dla podglądu przez sieć)
Prędkość rejestracji	15 kl./s (dla 1920x1080), 25kl./s dla pozostałych rozdzielczości
Generacja pomocniczego strumienia video	Tak (do sieci komputerowej rozdzielczość D1/CIF/QCIF, prędkość do 15kl./s)
Wejścia audio	4 szt. (RCA)
Kompresja audio	G.711
Wyjścia wizji	1 x HDMI/VGA (1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768)
Wyjście audio	1 RCA
Liczba obsługiwanych kamer IP	8 szt. (rozdzielczość kamer do 5 megapikseli)
Pasma dla rejestracji kamer IP	96 Mbps
Liczba obsługiwanych HDD	2 szt. (3,5" do 6TB każdy)
Nagrywarka DVD	Nie
Interfejs eSATA	Nie
RS-485	Tak (Pelco-D/P)
Sterowanie RS-485	Nie
Tryb rejestracji	1
Detekcja ruchu	Tak (22x18)

Maski prywatności	Tak (do 4 szt. na kamerę)
Analiza video	Tak (Przekroczenie linii, wałęsanie się, pojawienie się/zniknięcie obiektu, detekcja twarzy - tylko z kamer IP)
Pre / post alarm	30s/300s
Interfejs Ethernet	1 szt. (100Mbps)
Liczba użytkowników zdalnych	128
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Interfejs USB	1 szt. x USB 2,0, 1 x USB 3,0
I/O	16/3 dla alarmów
Zasilanie	230 V AC (zasilacz zewnętrzny 4A w komplecie)
Pobór mocy	15 W (bez dysku)
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność względna	10..90 %
Wymiary	375 x 285 x 55 mm
Waga	2,35 kg (bez dysku)
Akcesoria w komplecie	-

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)


