

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hikvision-ds-7116hwi-sh-p-4466.html>



Rejestrator HikVision DS-7116HWI-SH

Cena brutto **1 191,87 zł**

Cena netto **969,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Rejestrator HikVision DS-7116HWI-SH

Firma HikVision wydała właśnie najnowszą serię **mini-rejestratorów DS-7100 HWI SH**. Nowe modele analogowe w wersjach 4, 8 i 16- kamerowych idealnie sprawdzą się na małych obiektach. Estetyczny design i zwarta budowa pozwalają na wyeksponowanie urządzenia bez utraty wartościowej przestrzeni w pomieszczeniach.

Niewiele tracąc na funkcjonalności w stosunku do swoich "starszych braci", powyższy rozwiązanie wciąż pozwala na:

- rejestrację obrazu wideo każdej z kamer jednocześnie, w pełnej płynności **25kl/sek**, w najwyższej rozdzielczości **WD1 (928x576)**,
- **zapis dźwięku** i jego podsłuch, lokalnie lub przez sieć komputerową,
- **pracę według harmonogramu**,
- **wzbudzenie zapisu po wykryciu ruchu**,
- **podgląd i zarządzanie zdalne z komputerów**,
- podgląd mobilny ze smartfonów i tabletów,
- praca w chmurze internetowej HikVision EZViz, jeszcze bardziej ułatwia użytkowanie przez Internet,

Produkt o takiej specyfikacji, stanowi idealne rozwiązanie do **mieszkań, domów jednorodzinnych, sklepów, kiosków, małych biur**. Producent zrezygnował z podzespołów sporadycznie używanych i skoncentrował się wokół najczęściej wykorzystywanych funkcji realizując je na **najwyższym poziomie**. Niska cena daje możliwość zaadresowania produktu grupie użytkowników ekonomicznych.

Charakterystyka:

- Algorytm kompresji wideo H.264
- Algorytm kompresji audio G.711U, 64K/sek.
- Pentapleks – podgląd na żywo, odtwarzanie, archiwizacja lokalna, odtwarzanie i archiwizacja zdalna poprzez sieć
- Zapis jednoczesny maks. 25kl/sek. dla wszystkich kamer - REAL-TIME w rozd. 960H (WD1)
- Dualny strumień wideo: MAIN-Główny (Zapis & Sieć) / SUB-Podstrumień (Sieć)
- Odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie
- Blokowanie fragmentów nagrania przed nadpisaniem
- 6 stopni jakości kompresji obrazu
- 3 tryby zapisu: ryczący, harmonogram, wideo-detekcja
- Indywidualne ustawienia audio & wideo dla każdego kanału osobno
- 4 strefy prywatności na każdy kanał
- CMS – Aplikacja centralnego zarządzania i monitoringu kilkunastu rejestratorów
- PRE-Alarm – buforowanie i rejestracja nagrania nawet do 5 sekund przed wzbudzeniem zapisu

-
- zoom cyfrowy dla podglądu na żywo i odtwarzania
 - Monitor Główny – BNC lub VGA/HDMI
 - Regulacja jasności, koloru i kontrastu dla każdego kanału indywidualnie, nawet dla dwóch różnych przedziałów czasowych (np. różne na noc i dzień)
 - Funkcja automatycznego przełączania sekwencyjnego kamer
 - Archiwizacja: USB, HDD, CMS, Klient Siec.
 - Alarmy lokalne: zanik obrazu, wideo-detekcja, błąd HDD, brak miejsca na dysku HDD, uszkodzony sektor HDD, błąd wideo
 - Obsługa strumieniowania sieciowego RTSP
 - Alarmy zdalne - zanik obrazu, wideo-detekcja
 - Diagnostyka obciążenia sieci
 - Wzbudzanie zapisu z wideo-detekcji również
 - innych powiązanych kamer
 - Notyfikacja e-mail – typ, numer kanału, zdjęcie
 - Dziennik zdarzeń systemowych i alarmowych
 - Podgląd mobilny (iPhone, Android, WindowsPhone8)

Specyfikacja:

Rejestratory cyfrowe (PAL)

DS-7208HFI-SH	Kamery: 8 x BNC; Rejestracja: 100 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Dyski: 2 x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. d?wi?kowe: 1/1; Ethernet: 100 Mb/s.	899,00
DS-7216HFI-SH	Kamery: 16 x BNC; Rejestracja: 100 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Dyski: 2 x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. d?wi?kowe: 1/1; Ethernet: 100 Mb/s.	1299,00
DS-7204HVI-SH/A	Kamery: 4 x BNC; Rejestracja: 100/50/50 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Dyski: 1 x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. d?wi?kowe: 4/1; Wej./wyj. alarmowe: 4/1; Ethernet: 100 Mb/s.	529,00
DS-7208HVI-SH/A	Kamery: 8 x BNC; Rejestracja: 100/64/64 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Dyski: 1 x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. d?wi?kowe: 4/1; Wej./wyj. alarmowe: 4/1; Ethernet: 100 Mb/s.	799,00
DS-7216HVI-SH/A	Kamery: 16 x BNC; Rejestracja: 400/96/96 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Dyski: 1 x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. d?wi?kowe: 4/1; Wej./wyj. alarmowe: 4/1; Ethernet: 100 Mb/s.	999,00

Rejestratory cyfrowe (960 TVL)

DS-7204HWI-SH	Kamery: 4 x BNC; Rejestracja: 100 kl./s, CIF/2CIF/4CIF/WD1; Kompresja: H.264; Dyski: 1 x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. d?wi?kowe: 1/1; Ethernet: 100 Mb/s.	599,00
DS-7208HWI-SH	Kamery: 8 x BNC; Rejestracja: 200 kl./s, CIF/2CIF/4CIF/WD1; Kompresja: H.264; Dyski: 2 x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. d?wi?kowe: 1/1; Ethernet: 100 Mb/s.	1199,00
DS-7216HWI-SH	Kamery: 8 x BNC; Rejestracja: 400 kl./s, CIF/2CIF/4CIF/WD1; Kompresja: H.264; Dyski:	1799,00

2 x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1/1; Ethernet: 100 Mb/s.

Rejestratory cyfrowe (PAL)

DS-7308HFI-SH	Kamery: 8 x BNC; Rejestracja: 200 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Dyski: 4 x S-ATA. eS-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC, SPOT-BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 5/1; Wej./wyj; alarmowe: 8/4; Ethernet: 1 Gb/s.	2499,00
DS-7316HFI-SH	Kamery: 16 x BNC; Rejestracja: 400 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Dyski: 4 x S-ATA. eS-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC, SPOT-BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 5/1; Wej./wyj; alarmowe: 16/4; Ethernet: 1 Gb/s.	2999,00

Klawiatura do Rejestratorów Hikvision

DS-1003KI	Obsługa: rejestratory Raiden i Hikvision (31), kamery obrotowe (255); Sterowanie: 3-osiowy joystick, 44 przyciski; ekran LCD; Interfejs: RS-485; Protokoły: Pelco-D, Pelco-P, Rule, Alec, Yaan, B01, NCS850, CS850.	1399,00
------------------	---	----------------

Rejestratory Mobilne Aperi

PMR-C4004	Rejestrator mobilny, 4 kanały. Zapis 200/100/50 kl./s w CIF/2CIF/4CIF. Kompresja H.264. Dysk S-ATA 2,5" oraz SSD. Czujniki przyspieszenia (XYZ), antena GPS. Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe. 2x USB 2.0. Wyjścia monitorowe VGA, BNC. Audio 1/1. Wejścia/Wyjścia alarmowe 4/2 x NO (NC). RS485. Panel przedni, mysz USB, pilot IR, oprogramowanie klienckie ACMS / MobileViewer. Wsparcie WiFi, 3G. Zasilanie DC 12 - 24 V, pobór mocy 20 W (maks). Wymiary 177 x 46 x 146 mm (szer. x wys. x dł.). Temperatura pracy -20°C - 60°C. Waga: 1 kg.	3 599,00
PMR-B2012	Rejestrator mobilny, 2 kanały. Zapis 100/50/25 kl./s w CIF/2CIF/4CIF. Kompresja H.264. Dyski SD/SDHC/SDCX (2 sloty). Czujniki przyspieszenia (XYZ), antena GPS. Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe. 2x USB 2.0. Wyjście monitorowe BNC. Wejścia/Wyjścia alarmowe NO (NC). Oprogramowanie klienckie ACMS / MobileViewer. Wsparcie WiFi, 3G. Wsparcie WiFi, 3G. Zasilanie DC 12 - 24 V, pobór mocy 4,6 W (maks). Wymiary 172 x 30 x 80 mm (szer. x wys. x dł.). Temperatura pracy -20°C - 60°C. Waga: 0,4 kg.	1 799,00

Rejestratory Mobilne Hikvision

DS-8104HMI-B/GW	Rejestrator mobilny Hikvision, 4-kanały wideo, 1 wejście audio, 4 wejścia alarmowe, H264, 100/50/25 kl./s (CIF/2CIF/4CIF), 2 x S-ATA 2,5" / SSD, GPS, opcjonalnie obsługa 3G.	4 999,00
------------------------	---	-----------------

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)