

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hikvision-ds-7208hvi-sva-p-4502.html>



Rejestrator HikVision DS-7208HVI-SV/A

Cena brutto	995,07 zł
Cena netto	809,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator HikVision DS-7208HVI-SV/A

DS-7208HVI-SV/A jest 8-kanałowym rejestratorem cyfrowym wideo CCTV. Znanym na całym świecie producent HIKVISION, stworzył urządzenie pozwalające budować zarówno małe (kioski, galerie, sklepy), jak i też i duże systemy (centra handlowe, obiekty przemysłowe, itp.), duża funkcjonalność gwarantuje jakość według światowych standardów.

Podstawowe właściwości:

- Wejścia kamerowe **8x BNC + 2x IP (maks. 1080p)**
- Nagrywanie maks. **6kl./sek.** na kanał w **4CIF & WD1**
- Pojemność dysków maks. **1x HDD 4TB**
- Wyjścia wideo **1x HDMI & 1x VGA**, niezależne **BNC**
- Wirtualny monitor BNC: **Kanał 0** (przez sieć)

- Port telemetry **RS-485**: sterowanie kamerami **PTZ**
- Porty alarmowy: **4x Wejścia (NO/NC) / 1x Wyjście**
- Porty audio: **4x Wejście RCA / 1x Wyjście RCA**
- Obsługa urządzenia: **MyszUSB / PilotIR / Sieć (1xRJ45)**
- CMS darmowy: **IVMS-4200 (Windows / MacOS)**
- Podgląd WWW: **IE, FireFox, Chrome, Safari**
- Podgląd mobilny (**Android, iOS, WindowsPhone8**)

DS-7208HVI-SV/A jest **8-kanalowym** rejestratorem cyfrowym wideo **CCTV**. Zanany na całym świecie producent **HIKVISION**, stworzył urządzenie pozwalające budować zarówno małe (kioski, galerie, sklepy), jak i też i duże systemy (centra handlowe, obiekty przemysłowe, itp.), duża funkcjonalność gwarantuje jakość według światowych standardów.

Przykładowe obiekty będące pod nadzorem systemów HikVision

Przedstawiany model posiada **8** wejść wideo, pozwalające na rejestr obrazu każdej z kamer, w rozdzielczości maks. **4CIF** (tj. **704x576**) lub **WD1** (tj. **928x576**), z płynnością **6kl./sek.** (PAL) lub **Real-Time w CIF**(25kl./sek.)

Kompresja H.264 jest obecnie najnowocześniejszą technologią rejestracji obrazu wideo na nośnikach cyfrowych. Zapewnia wysoką jakość obrazu, przy jednocześnie ogromnej oszczędności przestrzeni i pasma sieciowego. Materiał wideo przechowywany prze o wiele z dłuższy okres, czy nawet w o wiele większej płynności, niż do niedawna uznawany za wyatarczający stał się rzeczywistością w rozsądnym zakresie budżetu.

Wyższa rozdzielczość zapisu WD1 (928x576) jest odpowiedzią na najnowsze typy kamer analogowych **960H** oraz **PicaDIS**, których rozdzielczość obrazu większa niż **650TVL** linii telewizyjnych, wymaga również rejestracji większej ilości dostępnych szczegółów (nawet do **720TVL** linii telewizyjnych).

Funkcja Hybrydy IP umożliwia podłączenie przez sieć, 'nadmiarowej' piątej **kamery IP** (w rozdzielczości nie większej niż **720p**).

Rejestracja dźwięku poprzez 4 wejścia i podsłuch przez wyjście audio umożliwiają rejestrację dźwięku dla każdej z kamer, jak jego podsłuch na żywo lub podczas odtwarzania z archiwum

Współpraca z innymi systemami bezpieczeństwa jest możliwa dzięki dostępnym 4 wejściom i 1 wyjściu alarmowemu, gdzie sygnał przesłany np. z centrali alarmowej lub czujnika, może wywołać zaprogramowaną w rejestratorze sekwencję zdarzeń. Tak też i odwrotnie, zdarzenie w samym rejestratorze może wyemitować sygnał na wyjściu alarmowym i aktywować podłączone urządzenie, jak sygnalizator czy też centralę alarmową.

Zaawansowane oprogramowanie, jak też i wydajny procesor, udostępnia m.in. takie funkcje, jak: **Wideodetekcja** ruchu, **Harmonogram** zapisu i alarmu (tygodniowy i świąteczny, w różnych wariantach, tj.: ciągły, alarmowy, wideodetekcja oraz), **Inteligentne wyszukiwanie**, możliwe jest **Oznaczanie** nagrań jak i **Blokowanie** ich plików przed wykasowaniem, **Sterowanie i Wyzwalanie PTZ** (komendy sterujące kamerą w przypadku alarmu), **E-Mail** z raportem i zdjęciem z alarmu, archiwizacja na **FTP** lub **pamięć Flash/HDD USB**.

Interfejs graficzny (**GUI**) obsługiwany poprzez **mysz USB** stanowi najdogodniejszą obecnie na rynku metodę konfiguracji i obsługi urządzenia. Wysokiej rozdzielczości wyjścia monitorowe **VGA & HDMI (maks. 1080P)** pozwalają na wyświetlenie na jednym ekranie wielu kamer (np. 8 kamer w siatce podziału 2x2, **3x3**) bez straty ich jakości podczas podglądu na żywo.

Niezależne wyjście monitorowe BNC pozwala na wyświetlenie kolejnego zestawu kamer na innym monitorze z wejściem VIDEO, zarówno w siatce podziału 2x2, 3x3, sekwencyjnego przełączania, bądź też i wyświetlania na pełnym ekranie kamery wzbudzonej poprzez wideodetekcję.

Sieć Komputerowa jest w pełni kompatybilna. Poprzez port połączeniowy **RJ-45** możemy korzystać z sieci **TCP/IP**, **PPPoE** (wer. **IPv4 & IPv6**) **LAN** i **WAN (Internet)**, protokołów i usług sieciowych takie jak: **DHCP,SNMP, FTP, SMTP, E-Mail, NTP, DNS, DDNS, UPnP**, pozwalająca

Darmowe oprogramowanie centralnego zarządzania **CMS "IVMS-4200"** pod PC (**Windows, MacOS**), dostęp z PC przez przeglądarki **WWW**, takie jak **Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari (Windows, MacOS, Linux)** oraz klienci mobilni pod smartfony i tablety **IVMS-4500 (Android, iOS, WindowsPhone8)**.

Zdalny podgląd na żywo, odtwarzanie, archiwizacja, konfiguracja jak też i konserwacja dają jeszcze większy zakres adaptacji systemu do współczesnych oczekiwań klientów, często przebywających w oddalonych i ciągle zmieniających się lokalizacjach na całym świecie.

Uniwersalność urządzeń pozwala na integrację również z systemami **IP** i **HD-SDI** firmy **HIKVISION**

Specyfikacja: