

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hikvision-ds-9632ni-i16-p-7103.html>



# Rejestrator HikVision DS-9632NI-I16

|             |              |
|-------------|--------------|
| Cena brutto | 12 164,70 zł |
| Cena netto  | 9 890,00 zł  |
| Dostępność  | Dostępny     |

## Opis produktu

### DS-9632NI-I16, Rejestrator sieciowy 32 kamery IP, 2 karty Gigabit, 2 x HDMI/VGA, 16xSATA, RAID

DS-9632NI-I16 jest zaawansowanym rejestratorem sieciowym przeznaczonym do budowy dużych systemów IP CCTV. Posiada wysokie pasmo rejestracji i retransmisji strumieni video, system RAID zabezpieczający przed utratą nagrań w przypadku awarii dysku twardego oraz dwa niezależne wyjścia monitorowe (w tym jedno obsługujące rozdzielczość wyświetlania 4K). Rejestrator posiada zdolność do współpracy z kamerami o rozdzielczości do 12 megapikseli łącznie. Nagrania są przechowywane na maksymalnie 16 wewnętrznych dyskach twardej, dostępnych przez uchylny panel przedni, które mogą pracować w systemie RAID. Dzięki możliwości organizacji dysków w grupy i przydzielaniu powierzchni dyskowej do źródeł video rejestrator umożliwia łatwe zarządzanie długością archiwum video z poszczególnych kamer. Rejestrator obsługuje wszystkie funkcjonalności kamer HIKVISION łącznie z analizą video (VCA) i systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

#### Charakterystyka:

- Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP: 32 szt.
- Maksymalna prędkość rejestracji: 320 Mbps
- Wydajność sieciowa: 256 Mbps
- Wyjścia monitorowe: 2 szt.

#### Specyfikacja:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP   | 32 szt.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maksymalna szybkość rejestracji            | 320 Mbps (przy włączonym RAID 200Mbps)                                                                                                                                                                                                                              |
| Obsługiwane kamery IP                      | HIKVISION, ONVIF                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nagrywanie audio z kamer IP                | Tak (wyjście audio RCA lub przez HDMI)                                                                                                                                                                                                                              |
| Tryby rejestracji                          | Harmonogram (ciągły, ruch, ruch i/lub alarm, zagęszczanie zapisu przy zdarzeniach), ręczny                                                                                                                                                                          |
| Interfejsy Ethernet                        | 2 szt. (100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wydajność sieciowa                         | 256 Mbps (przy włączonym RAID 200Mbps), (128 strumieni wyjściowych)                                                                                                                                                                                                 |
| Wyjścia monitorowe                         | 2 szt. (1: HDMI 3840x2160@60/30Hz, 2560x1440@60Hz, 1920x1080p@60Hz, 1280x1024@60Hz, VGA: 2560x1440@60Hz, 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz; 2: HDMI/VGA 1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz) |
| Zdolność do wyświetlania lokalnego         | 4 x 8MP, 16 x 2MP(FullHD) (wyświetlanie lokalne kamer o rozdzielczości do 12MP, wsparcie wyświetlania lokalnego za pomocą podstrumieni z kamer)                                                                                                                     |
| Liczba dysków wewnętrznych                 | 16 szt. (SATA), dodatkowo 1 x eSATA                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksymalna pojemność pojedynczego dysku    | 6 TB                                                                                                                                                                                                                                                                |
| System RAID                                | Tak (RAID-0/1/10/5)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe             | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP                                                                                                                                                   |
| Obsługiwane serwisy DDNS                   | www.hik-online.com (darmowy), DynDNS                                                                                                                                                                                                                                |
| Oprogramowanie do obsługi zdalnej          | iVMS-4200 (darmowy)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Współpraca ze smartfonami i tabletami      | Tak - iVMS-4500/iVMS-4500HD                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych | 128 (dodatkowy kanał kodowania z wieloma kamerami w jednym strumieniu - kanał ZERO)                                                                                                                                                                                 |

---

|                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wejścia alarmowe                       | 16 szt. (NO/NC)                                                                 |
| Wyjścia alarmowe                       | 8 szt. (przełącznikowe)                                                         |
| Porty USB                              | 3 szt. (dla pen-drive, myszki)                                                  |
| Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak                                                                             |
| Inne                                   | Obsługa przez www (Safari, Firefox, IE), obsługa z klawiatury RS485 (DS-1004KI) |
| Zasilanie                              | 230 VAC                                                                         |
| Pobór mocy                             | 45 W (bez dysków)                                                               |
| Temperatura pracy                      | -10..55 °C                                                                      |
| Wymiary                                | 445 x 496 x 146 mm                                                              |
| Waga                                   | 12,5 kg                                                                         |
| Akcesoria w komplecie                  | Mysz USB, kable do dysków , uchwyty rack                                        |
| Spełniane normy i standardy            | CE                                                                              |

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**