

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-introx-in-ahdh-4516-p-6110.html>



Rejestrator Introx IN-AHDH-4516

Cena brutto **3 050,40 zł**

Cena netto **2 480,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Rejestrator AHD 16-kanalowy.

Podstawowe właściwości

- Algorytm kompresji H.264
- Rejestracja do 16 kanałów video w jakości: 208 kl./sek @ AHD-H, 400 kl./sek @ 960H, D1
- Obsługa zewnętrznych macierzy sieciowych z protokołem iSCSI
- Obsługa zewnętrznych dysków z interfejsem eSATA
- Rejestracja przed alarmem 5s, po alarmie od 5s do 5min
- Odtwarzanie z archiwum 16 kamer jednocześnie
- Maski prywatności
- Dwukierunkowe audio przez sieć LAN/WAN
- Zoom cyfrowy
- Szybkie wyszukiwanie poprzez technologię inteligentnej analizy obrazu (zaawansowana detekcja ruchu)
- Hexaplex - jednocześnie pozwala na podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, podgląd przez sieć IP, zdalną konfigurację oraz archiwizację
- Zmiana konfiguracji oraz archiwizacja przez sieć IP za pomocą przeglądarki IE lub programu VMS
- Program VMS do zdalnego monitorowania stanu wszystkich rejestratorów Introx
- Podgląd na Android, iPhone, iPad, Mac OS
- 2 porty USB 2.0 umożliwiające aktualizację firmware-u, archiwizację nagrań oraz podłączenie myszy
- profile (harmonogramy) działań
- Możliwość dołączenia wyniesionej klawiatury IN-420KL
- Łatwe sterowanie i zarządzanie kamerami szybkoobrotowymi przez sieć IP – zmiana ustawień menu, presety, trasy, itp.
- Możliwość sterowania wyjściem przekaźnikowym przez sieć IP
- POS obsługa drukarek fiskalnych, kontroli dostępu, lub wag samochodowych przez RS232

Specyfikacja: System operacyjny

Wejścia wizji
Wyjście wizji – Monitor
Wyjście wizji – Spot
Wejścia audio
Wyjście audio
Format kompresji
Prędkość zapisu
Rozdzielczość zapisu
Tryby zapisu
Dyski
Rozdzielczość wyświetlania
Złącza alarmowe
Interfejs POS
Archiwizacja
LAN / WAN
Magistrala PTZ
Obsługa urządzenia
Aktualizacja firmware
Zasilanie
Temp. Pracy
Wymiary
Funkcje sieciowe
Dodatkowe

Wbudowany Linux - wbudowana pamięć Flash

16x BNC
1x HDMI, 1x VGA, 1x TV (programowalne)
1x TV (programowalne)
Liniowe: 16x RCA
Analogowe 1x RCA, Cyfrowe 1x HDMI (wideo+audio)
Video H.264 / Audio G.723
208kl/s @ AHD-H, 400 kl./sek @ AHD-M, 960H, D1
AHD-H - 1920 x1080 , AHD-M - 1280 x720 , 960 H - 960 x 576
wg harmonogramu: zapis ciągły lub alarmowy
Wewnętrzne 2x 6TB SATA lub (6TB + eSATA 6TB)
HDMI, VGA (1920x1080, 1024x768), TV (720x576)
4 wejścia / 1 wyjście NC/NO
1x RS232C Simplex + RJ45-Ethernet 8 urządzeń IP
USB2.0, LAN/WAN, eSATA
Ethernet 1Gb/s (rozdzielczość 960H)
RS-485 do ster. głowicami i dołączenia klawiatury
Panel przedni, mysz, pilot, wyniesiona klawiatura, LAN
Pendrive USB2.0, LAN/WAN
12V DC / 5A (zasilacz zew.), max. 60W
+5°C do +40°C
W340 x H58 x L300 (mm)
Obsługa urządzenia (VMS lub przeglądarka IE)
Synchronizacja czasu przez NTP, UPnP, wbudowany Web Serwer, Mobile View
w 18 językach (w tym polski), powiadomienie e-mail o zdarzeniach, darmowy
Dynamiczny DNS

zadzwoń i zapytaj o rabat

(22 672-36-36) (505-130-571)