

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 19:30

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-rmh-828eu-p-6703.html>



Rejestrator RMH-828EU

Cena brutto	1 719,54 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 398,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Rejestrator RMH-828EU

8-kanalowy **trybrydowy rejestrator wideo RMH-488EU-K Advance 2** marki **ICATCH** to urządzenie zaprojektowane z myślą o realizacji nowoczesnych systemów monitorujących, które pozwalają na podniesienie jakości zapisu do jakości HD w przystępnej cenie. Urządzenie umożliwia zapis obrazu w systemie AHD (analog HD), HD-TVI, HD-CVI, IP oraz CVBS (analog 960H). Przesył odpowiedniego sygnału odbywa się po kablu koncentrycznym (**zasięg do 500 m**) lub po skrętce komputerowej (**zasięg do 200 m**).

- Stabilny system operacyjny: **LINUX**
- Nagrywanie obrazu **AHD, HD-TVI, HD-CVI, ANALOG w rozdzielczości do 5MP oraz IP w rozdzielczości do 12MP**
- Wyjścia wideo: HDMI, VGA, **BNC**
- Odtwarzanie nagrań po lini czasu / kalendarzu / zdarzeniach
- Odtwarzanie **synchroniczne wszystkich kanałów, odtwarzanie klatka-po-klatce z możliwością zoomu cyfrowego w tym samym czasie!**
- **Odtwarzanie zdalne (sieciowe) ze wszystkich kamer naraz dla 10 użytkowników jednocześnie!**
- Funkcja **przybliżenia cyfrowego** na żywo oraz podczas odtwarzania nagrań!
- **Funkcja szybkiego odtwarzania 2 minuty do tyłu (jeden przycisk)**
- Dodatkowy konfigurowalny **strumień sieciowy** pozwalający przesłać obraz mniejszej rozdzielczości poprzez sieć www
- Transfer sieciowy realizowany tylko przez jeden port!
- **Proste i intuicyjne menu OSD - takie samo przez przeglądarkę, takie samo na wyjściu wizyjnym rejestratora**
- **Auto-detekcja formatu sygnału video (nie wymagane formatowania HDD) - można podłączać kamery dowolnie - rejestrator nie wymaga ponownego uruchomienia przy zmianie trybu pracy, rejestrator nie formatuje dysków twardych przy zmianie sygnałów wizyjnych!**□□
- Funkcja **SMART SEARCH** - inteligentne wyszukiwanie zdarzeń z post-detekcji

- Obsługa nagrywania z detekcji ruchu, wysyłania powiadomień e-mail, FTP itp
- Obsługa modemów **USB-3G/LTE** (huawei)
- Obsługa **funkcji p2p**, która umożliwia połączenie się z rejestratorem nawet poprzez sieci bez zewnętrznego adresu IP (ORANGE, PLAY, PLUS, T-MOBILE 3G / LTE), dodatkowo usługa ta nie wymaga przekierowywania portów. Usługa działa z telefonami smartphone, oraz z systemem MACOS i windows XP/VISTA/7/8
- **Obsługa monitorów dotykowych** (menu przystosowane do zarządzania dotykowego)
- **Wbudowane sterowanie UTC (coaxial) - możliwość wejścia do OSD kamery z menu rejestratora!**
- Działanie wtyczki WWW na przeglądarkach IE 7/8/9/10/11
- Certyfikowany program **pod MACOS 10.6** lub wyższy, program w pełni funkcjonalny pozwalający na pełne zarządzanie pracą rejestratora.
- Współpraca z popularnymi telefonami typu smartphone (**iphone, android, windows phone**)
- Obsługa **strumieniowania wysokiej rozdzielczości do 1920x1080 na tablety HD.**
- Ekspresowe zgyrywanie nagrań do plików MP4 (pendrive lub sieć)
- Obsługa trybu wyświetlania **PIP** (pełna konfiguracja)
- Nagrywanie wg 4 spersonalizowanych harmonogramów
- Nagrywanie w opcji Ciągłe(6kl/s) + det ruchu (25kl/s), pozwala zminimalizować zajętość dysku oraz uniknąć sytuacji nie wykrycia ruchu.
- Sterowanie wejściami/ wyjściami alarmowymi z aplikacji mobilnych (możliwość np zaświecenia światła w domu)
- Zaawansowane funkcje zabezpieczeń (10 rodzajów kont, wygasanie konta)
- Darmowy DDNS
- Obsługa funkcji SMART - rejestrator wykrywa objawy uszkodzenia dysku twardego i powiadamia użytkownika.
- Eksport logów, eksport / import konfiguracji.
- Współpraca z systemem CMS (wyświetlanie 256 kamer na 4 monitorach)
- Limitowanie wykorzystania łącza sieciowego.
- Funkcja OMNICALATCH
- Możliwość zgrywania danych z dysku twardego na komputerze PC.
- **Możliwość instalacji DVD-RW (zgrywanie na płytę DV-RW dla policji)**
- Wysoka jakość elementów elektroniki

Specyfikacja:

Wyjście wideo	8x BNC
Wejście audio	RJ-45 (obsługa 8 kamer IP ONVIF 2.4)
Wyjście audio	1 x HDMI / 1 x VGA / 1x BNC (Max. 1920x1080)
Wejście alarmowe	1 x RCA(Cinch)
Wyjście alarmowe	1 x RCA(Cinch)
System operacyjny	-
Dysk twardy	-
Porty USB	Zintegrowany Linux OS
Wymiary (mm)	Max. 1 x SATA(do 10TB)
Zasilanie	2 x USB 2.0
Podział ekranu	280(w)x51(h)x203(d)
Automatyczne przełączanie kanałów	12V, 2A ,20W
Tryb przełączania kanałów	1/4
Kompresja wideo	1~99sec
Rozdzielczość nagrywania	Zoom(Digital x2~x5) auto seq
	H.264 High Profile
	AHD,HD-TVI,HD-CVI do 5MP, analog, IP do 12MP

Rozdzielczość strumienia dodatkowego	640 x 360 / 352 x 240, 176 x 120 (NTSC) / 352 x 288, 176 x 144 (PAL)
Ustawienia jakości wideo	10~100
Tryb nagrywania wideo	ciągłe, z alarmu, z harmonogramu
Szybkość nagrywania	dla AHD: 2MP: 200kl/s, 3MP: 144kl/s, 4MP: 96kl/s, 5MP: 80kl/s
Nagrywanie przed alarmowe	dla IP 12MP: 240kl/s
Nagrywanie po alarmowe	1 ~ 5 SEC
Tryb wyszukiwania	1 ~ 100 SEC
Zoom	po dacie, po godzinie, po zdarzeniu
Sieć	*Digital (x2 ~ x5)
Protokoły sieciowe	10/100 Ethernet
Kompatybilne systemy operacyjne	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL)
CMS	Windows XP/VISTA/7, Mac OS X
Konta	iWatch DVR, przeglądarka IE, iCMS, funkcja p2p (opcja)
Kompatybilne platformy mobilne	1 administrator / 10 operatorów
Audio Backup	Windows Phone 7.8, iPhone, iPad, Android
Backup	Tak
Detekcja ruchu	Po sieci, USB, SATA, DVD..etc.
Obsługa zdarzeń	Czułość : 100 poziomów dla każdego kanału
	Obsługa do 10000 zdarzeń: czujki, ruch, utrata wideo, włączenie urządzenia, zdalne logowanie, wył. twardego, informacja o pełnym dysku.
Język menu	Multi (16 języków w tym Polski)
Mysz USB	Tak
Przedni panel	Touch Panel LCD Monitor (USB Interface, EETI Chipset Only)
Pilot	Tak
Sposób wykonywania Upgrade	USB Flash Drive, iWatch DVR
Pan/Tilt/Zoom Control	Obsługa przez RS485 (Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin)

Monitoring AHD Analogowa kamera i rejestrator w jakości HD i FULLHD.

Pierwszym producentem, który pokusił się o takie rozwiązanie jest firma DAHUA, na polskim rynku dostępna pod marką BCS. Firma zaproponowała własne, opatentowane rozwiązanie, oznaczone jako HDCVI. Kolejnym systemem o podobnej charakterystyce jest system monitoringu AHD (Analog High Definition), oferujący przesył obrazu HD 720P, a w przyszłości także FullHD 1080P w analogowej strukturze kablowej.

AHD Monitoring – charakterystyka systemu:

Monitoring AHD, bazuje na strukturze identycznej jak powszechnie znany analogowy system monitoringu CCTV. System ten pozwala na przesył obrazu wysokiej rozdzielczości HD i FullHD na odległość do 500 metrów przy wykorzystaniu kabla koncentrycznego RG59. Podobne parametry osiągnąć można przy wykorzystaniu przewodu UTP oraz powszechnie stosowanych transformatörów video. System AHD, będzie więc kolejną alternatywą dla obecnie używanych systemów analogowych. Nie będzie wymagał zmiany struktury kablowej, tak jak dzieje się to w przypadku rozwiązań IP czy HD SDI.

Niewątpliwym atutem tego systemu, będzie możliwość wykorzystania kamer AHD w systemach analogowych np. 960H, dzięki analogowemu wyjściu CVBS. Pozwalać to może na częściowe modernizacje już istniejących systemów bez potrzeby wymiany urządzeń rejestrujących DVR. To podstawowa różnica pomiędzy już oferowanym, analogicznym systemem HDCVI.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)