

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-samsung-srn-1610-1tb-p-7109.html>



# Rejestrator Samsung SRN-1610 1TB

|             |             |
|-------------|-------------|
| Cena brutto | 6 393,54 zł |
| Cena netto  | 5 198,00 zł |
| Dostępność  | Dostępny    |

## Opis produktu

### **XRN-1610 1TB, Rejestrator sieciowy 16 kamer, 180Mbps, HDMI/VGA, 4K, 8xSATA**

XRN-1610 0TB jest nowoczesnym rejestratorem sprzętowym dla multimegapikselowych kamer IP (do 12MP). Posiada dwie gigabitowe karty sieciowe, dwa wyjścia video - HDMI i VGA - oraz obsługuje do 8 dysków twardych (do 6TB każdy) do przechowywania nagrań video. Lokalne wyjście monitorowe HDMI rejestratora może pracować w rozdzielczości 4K, a wyjście VGA służyć za monitor spot z możliwością oglądania kamer w trybie ekranu podzielonego. XRN-1610 0TB może rejestrować równolegle z video dane tekstowe i nakładać te informacje na obraz w czasie rzeczywistym i na nagrania oraz umieszczać w eksportowanym materiale dowodowym. Z menu rejestratora można dokonać pełnej konfiguracji kamer Samsung Wisenet.

#### **Podstawowe właściwości:**

- Obsługa 16 kamer IP
- Możliwość podłączenia aż 8 dysków twardych o łącznej pojemności 48 TB
- Nagrywanie ciągłe, według harmonogramu lub po zdarzeniu
- 8 wejść i 4 wyjścia alarmowe
- Kompresja przy użyciu kodowania H.264, H.265

---

## Parametry techniczne

|                                            |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP   | 16 szt. (z kompresją video H.265, H.264 lub MJPEG)                                                                                                                 |
| Maksymalna szybkość rejestracji            | 180 Mbps                                                                                                                                                           |
| Obsługiwane kamery IP                      | Samsung, ONVIF                                                                                                                                                     |
| Nagrywanie audio z kamer IP                | Tak (G.711, G.726, AAC 16/48kHz)                                                                                                                                   |
| Tryby rejestracji                          | Ciągła, harmonogram, zdarzenia (ruch, analiza video, wejścia alarmowe)                                                                                             |
| Interfejsy Ethernet                        | 2 szt. (1000Mbps)                                                                                                                                                  |
| Wydajność sieciowa                         | 256 Mbps                                                                                                                                                           |
| Wyjścia monitorowe                         | 2 szt. (HDMI + VGA), HDMI do 4K (3840x2160), VGA do 1920x1080                                                                                                      |
| Zdolność do wyświetlania lokalnego         | 30kl./s@12MP, 120kl./s@8MP, 180kl./s@5MP, 240kl./s@3MP, 480kl./s@2MP(FullHD)/1MP(720p)/4CIF (wsparcie wyświetlania z wykorzystaniem dodatkowych strumieni z kamer) |
| Liczba dysków wewnętrznych                 | 8 szt. (dodatkowo 1 szt. eSATA, możliwość podłączenia iSCSI)                                                                                                       |
| Maksymalna pojemność pojedynczego dysku    | 6 TB (w komplecie dysk 1TB)                                                                                                                                        |
| Obsługiwane protokoły sieciowe             | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, 802.1x                   |
| Obsługiwane serwisy DDNS                   | Samsung iPOLIS DDNS                                                                                                                                                |
| Oprogramowanie do obsługi zdalnej          | Smart Viewer, SSM, przeglądarki www: IE11+, Firefox 43+, Safari 9                                                                                                  |
| Współpraca ze smartfonami i tabletami      | Samsung iPolis Mobile                                                                                                                                              |
| Rejestracja danych POS wraz z video        | Tak - odbiór danych tekstowych przez TCP/UDP                                                                                                                       |
| Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych | 10                                                                                                                                                                 |
| Wejścia alarmowe                           | 8 szt. (NO/NC)                                                                                                                                                     |
| Wyjścia alarmowe                           | 4 szt. (przełącznikowe)                                                                                                                                            |
| Porty USB                                  | 2 szt. (myszka, pen-drive, HDD)                                                                                                                                    |
| Interfejs użytkownika w języku polskim     | Tak                                                                                                                                                                |
| Inne                                       | Możliwość konfiguracji kamer z interfejsu rejestratora, sterowanie z SPC-2000, diody statusowe LED                                                                 |
| Zasilanie                                  | 230 VAC                                                                                                                                                            |
| Pobór mocy                                 | Do 77 W (z 8 dyskami)                                                                                                                                              |
| Temperatura pracy                          | 0..40 °C                                                                                                                                                           |
| Wymiary                                    | 440x88x385 mm                                                                                                                                                      |
| Waga                                       | 5,5 kg                                                                                                                                                             |
| Akcesoria w komplecie                      | Myszka USB, pilot IR, uchyty rack                                                                                                                                  |
| Spełniane normy i standardy                | CE                                                                                                                                                                 |

---

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**