

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-samsung-srn-1673sp-p-5838.html>



Rejestrator Samsung SRN-1673SP

Cena brutto **6 023,31 zł**

Cena netto **4 897,00 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Opis produktu

Rejestrator sieciowy SRN-1673SP

SRN-1673SP jest rejestratorem sieciowym (IP) przeznaczonym do systemów IP CCTV gdzie występuje możliwość zasilania i współpracy z kamerami IP podłączanymi do portów RJ45 w rejestratorze. Porty rejestratora są kompatybilne z PoE oraz hPoE pozwalając na bezpośrednią pracę z kamerami z wykorzystaniem wyłącznie okablowania sieciowego (zasilanie i transmisja). Zakres dostępnej mocy pozwala na zasilanie z PoE kamer z oświetlaczami IR, obudów kamerowych z grzałkami, a nawet niektórych kamer PTZ. SRN-1673SP posiada wyjście monitorowe HDMI/VGA oraz interfejsy USB pozwalające na lokalną obsługę urządzenia myszką. Dzięki aż 2 interfejsom sieciowym do komunikacji zewnętrznej rejestrator charakteryzuje się wysoką wydajnością sieciową - wydajnością pracy w sieci pozwalającą na prowadzenie wydajnej zdalnej obserwacji i odtwarzania nagrań (po przez Smart Viewer, SSM, przeglądarki internetowe IE, Firefox, Chrome, Apple Safari). Oprócz kamer Samsung SRN-1673SP może obsługiwać również kamery kompatybilne z ONVIF. Nagrania video są przechowywane na maksymalnie 4 dyskach twardych o pojemności do 4TB każdy. Rejestrator obsługuje rejestrację i retransmisję audio ze współpracujących kamer oraz posiada niezależne wejścia i wyjścia alarmowe do prostej integracji IP CCTV z innymi systemami zabezpieczeń.

Podstawowe właściwości:

- Obsługa 16 kamer IP dowolnego producenta (standard ONVIF)
- Możliwość podłączenia aż 4 dysków twardych o łącznej pojemności 24 TB
- Nagrywanie ciągłe, według harmonogramu lub po zdarzeniu
- 8 wejść i 4 wyjścia alarmowe
- Kompresja przy użyciu kodowania H.264

Parametry techniczne

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	16 szt.
Maksymalna szybkość rejestracji	80 Mbps
Obsługiwane kamery IP	Samsung, ONVIF
Nagrywanie audio z kamer IP	Tak
Tryby rejestracji	Ciągła, harmonogram, zdarzenia (ruch, analiza video, wejścia alarmowe)
Ilość portów Ethernet z PoE dla kamer IP	16 szt. (typ interfejsu - 100Mbps), zasilanie zgodne z 802.3af/at, budżet PoE 250W
Interfejsy Ethernet	2 szt. (1000Mbps)
Wydajność sieciowa	160 Mbps
Wyjścia monitorowe	1 szt. (HDMI/VGA)
Zdolność do wyświetlania lokalnego	30kl./s@5MP, 50kl./s@3MP, 150kl./s@2MP(FullHD) , maksymalna rozdzielczość obrazu z kamery: 8MP
Liczba dysków wewnętrznych	4 szt. (dodatkowe interfejsy eSATA - 2 szt.)
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	6 TB
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP
Obsługiwane serwisy DDNS	Samsung iPOLIS DDNS
Oprogramowanie do obsługi zdalnej	Smart Viewer, SSM , przeglądarki IE, Firefox, Chrome, Safari
Współpraca ze smartfonami i tabletami	Samsung iPolis Mobile
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	10
Wejścia alarmowe	8 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	4 szt. (przełącznikowe)
Porty USB	2 szt. (myszka, pen-drive)
Interfejs użytkownika w języku polskim	Tak
Inne	Możliwość konfiguracji kamer z interfejsu rejestratora, sterowanie działaniem PoE, sterowanie z SPC-2000
Zasilanie	230 VAC
Pobór mocy	Do 309 W (57W z 4 dyskami bez PoE)
Temperatura pracy	0..40 °C
Wymiary	440x88x385 mm
Waga	5,6 kg (z 1 dyskiem)
Akcesoria w komplecie z rejestratorem	Myszka USB, pilot IR
Spełniane normy i standardy	CE

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)