

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-samsung-srn-3010p2t-p-7118.html>



Rejestrator Samsung SRN-3010P2T

Cena brutto	21 451,20 zł
Cena netto	17 440,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

XRN-3010P2T, Rejestrator sieciowy 64 kamery, 300Mbps, HDMI/VGA, 4K, 8xSATA

XRN-3010P2T jest nowoczesnym rejestratorem sprzętowym dla multimedialnych kamer IP (do 12MP). Posiada dwie gigabitowe karty sieciowe, dwa wyjścia video - HDMI i VGA - oraz obsługuje do 8 dysków twardych (do 8TB każdy) do przechowywania nagrań video (w komplecie dostarczany jest dysk 2TB). Lokalne wyjście monitorowe HDMI rejestratora może pracować w rozdzielczości 4K, a wyjście VGA służyć za monitor spot z możliwością oglądania kamer w trybie ekranu podzielonego. XRN-3010P2T może rejestrować równolegle z video dane tekstowe i nakładać te informacje na obraz w czasie rzeczywistym i na nagrania oraz umieszczać w eksportowanym materiale dowodowym. Rejestrator posiada funkcjonalność pobierania nagrań z kart pamięci w kamerach po wznowieniu połączenia z nimi, co pozwala uzupełnić nagrania w pamięci rejestratora za czas, gdy nie było komunikacji sieciowej rejestratora z kamerami. XRN-3010P2T mogą pracować w konfiguracji przejmowania nagrywania kamer, w przypadku awarii rejestratora zasadniczego, przez rejestrator zapasowy (tzw. Failover N+1). Z menu rejestratora można dokonać pełnej konfiguracji kamer Samsung Wisenet.

Podstawowe właściwości:

- Obsługa 32 kamer IP
- Możliwość podłączenia aż 8 dysków twardych o łącznej pojemności 64 TB
- Nagrywanie ciągłe, według harmonogramu lub po zdarzeniu
- 8 wejść i 4 wyjścia alarmowe
- Kompresja przy użyciu kodowania H.264, H.265

Parametry techniczne

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	64 szt. (z kompresją video H.265, H.264 lub MJPEG)
Maksymalna szybkość rejestracji	300 Mbps
Obsługiwane kamery IP	Samsung, ONVIF
Nagrywanie audio z kamer IP	Tak (G.711, G.726, AAC 16/48kHz)
Tryby rejestracji	Ciągła, harmonogram, zdarzenia (ruch, analiza video, wejścia alarmowe)
Interfejsy Ethernet	2 szt. (1000Mbps)
Wydajność sieciowa	512 Mbps
Wyjścia monitorowe	2 szt. (HDMI + VGA), HDMI do 4K (3840x2160), VGA do 1920x1080
Zdolność do wyświetlania lokalnego	30kl./s@12MP, 120kl./s@8MP, 180kl./s@5MP, 240kl./s@3MP, 480kl./s@2MP(FullHD)/1MP(720p)/4CIF (wsparcie wyświetlania z wykorzystaniem dodatkowych strumieni z kamer)
Liczba dysków wewnętrznych	8 szt. (dodatkowo 1 szt. eSATA, możliwość podłączenia iSCSI)
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	8 TB (w komplecie dysk 2TB)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, 802.1x
Obsługiwane serwisy DDNS	Samsung iPOLIS DDNS
Oprogramowanie do obsługi zdalnej	Smart Viewer, SSM, przeglądarki www: IE11+, Firefox 43+, Safari 9
Współpraca ze smartfonami i tabletami	Samsung iPolis Mobile
Rejestracja danych POS wraz z video	Tak - odbiór danych tekstowych przez TCP/UDP
Możliwość zapewnienia redundancji rejestratora	Tak (funkcja Failover z innym XRN-3010)
Współpraca z kamerami z kartami pamięci	Tak (podbieranie nagrań z kart pamięci w kamerach za czas braku łączności z rejestratorem)
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	10
Wejścia alarmowe	8 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	4 szt. (przełącznikowe)
Porty USB	2 szt. (myszka, pen-drive, HDD)
Interfejs użytkownika w języku polskim	Tak
Inne	Możliwość konfiguracji kamer z interfejsu rejestratora, sterowanie z SPC-2000, diody statusowe LED
Zasilanie	230 VAC
Pobór mocy	Do 99 W (z 8 dyskami)
Temperatura pracy	0..40 °C
Wymiary	440x88x385 mm
Waga	4,9 kg
Akcesoria w komplecie	Myszka USB, pilot IR, uchwyty rack
Spełniane normy i standardy	CE

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)