

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 23:22

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-vahr-s08hd-p-6679.html>



# Rejestrator VAHR-S08HD

|             |           |
|-------------|-----------|
| Cena brutto | 637,14 zł |
| Cena netto  | 518,00 zł |
| Dostępność  | Dostępny  |

## Opis produktu

8 kanałowy wielosystemowy rejestrator cyfrowy HD VAHR-S08HD

- Zapis 8 kanałów, odczyt 4 kanałów w rozdzielczości do 1080p, 12kl/s.
- Obsługa do 8 kamer sieciowych IP
- 4 wej/1 wyj audio, 4 wej/1 wyj alarmowe
- 1 x SATA HDD do 6TB, VGA, HDMI, 2xUSB.

#### Właściwości

technologia kompresji ogranicza strumień danych o ok. 30%)

- Duża moc obliczeniowa procesora umożliwia synchronizowany zapis 8 kanałów w formacie 1080P@12 klatek/sek i jednoczesny odczyt 4 kanałów w formacie 1080P@12klatek/sek
- Usługa chmury. Wyspecjalizowana witryna internetowa dla chmury: [www.dvrcenter.net](http://www.dvrcenter.net) umożliwia łatwy i wygodny podgląd obrazu z kamer przez internet
- Wszechstronne usługi sieciowe (obsługa protokołów DHCP, PPPoE, FTP, DNS, DDNS, ARSP ([www.dvrcenter.net](http://www.dvrcenter.net)), NTP, UPNP, EMAIL, autoryzacja adresów IP, wyszukiwanie IP, centrum alarmowe itp.)
- Oprogramowanie (WEB, CMS) do łatwego nawiązywania połączenia z urządzeniem przez sieć
- Wbudowane wtyczki IE bez konieczności instalowania ich z dysku CD
- Obsługa modułów USB, 3G i Wi-Fi
- Obsługa wielu trybów nagrywania: zapis ciągły, detekcja ruchu, harmonogram nagrań
- Wiele możliwości tworzenia kopii zapasowych: pamięć USB, zewn. dysk twardy USB, sieć
- Automatyczne odzyskiwanie systemu po utracie zasilania i powrót do stanu sprzed wyłączeniem

#### Specyfikacja techniczna:

| System                        |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesor                      | Mikroprocesorowy układ scalony Huawei HIS chipset Hi3521A                                                                                     |
| System operacyjny             | Wbudowany LINUX                                                                                                                               |
| Display                       |                                                                                                                                               |
| Interfejs operacyjny          | 16-bitowy graficzny interfejs użytkownika z obsługą myszy                                                                                     |
| Wyświetlany obraz             | W zależności od trybu pracy - podział na 1/4/8/9 ekranów                                                                                      |
| Video                         |                                                                                                                                               |
| Kodowanie obrazu              | H.264 (wysoki profil)                                                                                                                         |
| Jakość monitora               | VGA 1080P HDMI 1080P                                                                                                                          |
| Jakość odtwarzania            | Maksymalne 1080P w trybie HVR, NVR i AHD                                                                                                      |
| Kodowanie                     | 8CH AHD 1080P@12FPS (tryb DVR)                                                                                                                |
| Dekodowanie                   | 4CH AHD 1080P@12FPS (tryb DVR)                                                                                                                |
| Hybryda                       | Tryb DVR: 8CH*1080P@12FPS / 8CH*1080N@25FPS<br><br>Tryb HVR: 4CH *1080P+4CH*1080P (IP<br><br>Tryb NVR: 8CH*1080P + 8CH*960P / 4CH*3M / 4CH*5M |
| Detekcja ruchu                | W każdym kanale można ustawić obszar detekcji złożony ze 192 kwadratów(16*12). Do wyboru kilka poziomów czułości.                             |
| Wsparcie kamer                | AHD CVI TVI IP CVBS 960H                                                                                                                      |
| Audio                         |                                                                                                                                               |
| Kompresja Audio               | G.711A                                                                                                                                        |
| Zapis i odczyt                |                                                                                                                                               |
| Typ nagrań                    | Ręczny, alarm, detekcja ruchu, harmonogram.                                                                                                   |
| Lokalny odczyt                | 1- 4 kanały - odczyt synchroniczny max. 1080P                                                                                                 |
| Wyszukiwanie nagrań           | Czas, data, zdarzenie, w/g kanału                                                                                                             |
| Przechowywanie i archiwizacja |                                                                                                                                               |
| Zajętość pamięci              | Video 1080P 20~30G na dzień*ilość                                                                                                             |

|                        |                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | kanalów 720P 20G na dzień*ilość kanałów 960H 12~20G na dzień*ilość kanałów Audio 692M na dzień*ilość kanałów |
| Zapis wideo            | Dysk HDD, Sieć                                                                                               |
| Kopia                  | Sieć, USB, zewnętrzny HDD, USB DVD-RW                                                                        |
| <b>Złącza</b>          |                                                                                                              |
| Wejścia wideo          | 8 wej. BNC                                                                                                   |
| Wyjścia wideo          | 1 wyj VGA 1 wyj HDMI                                                                                         |
| Wej. Audio             | 4 wyj. RCA                                                                                                   |
| Wyj. Audio             | 1 wyj. RCA                                                                                                   |
| Wej. Alarm.            | 4                                                                                                            |
| Wyj. Alarm.            | 1                                                                                                            |
| LAN                    | RJ45 10M/100M samoczynnie adaptowalny port Ethernet                                                          |
| PTZ                    | 1 RS485 obsługa wielu protokołów PTZ                                                                         |
| USB port               | 2*USB 2.0                                                                                                    |
| HDD port               | 1 SATA max 6TB                                                                                               |
| Łączność bezprzewodowa | 3G, Wi-Fi (przez USB port)                                                                                   |
| <b>Ogólne</b>          |                                                                                                              |
| Zasilacz               | TAK                                                                                                          |
| Pobór prądu            | TAK                                                                                                          |
| Temperatura pracy      | 12V / 2A                                                                                                     |
| Wymiary (dłxszerxwys)  | 260(Dł.) x 235(Szer.) x 45(Wys) mm                                                                           |

\*Specyfikacja ma charakter informacyjny i może ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**