

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 17:30

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-vnvr-24-p-6444.html>



Rejestrator VNVR-24

Cena brutto	2 457,54 zł
Cena netto	1 998,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator VNVR-24

Cechy charakterystyczne:

- Nagrywanie do 24 kamer IP w rozdzielczości Full HD
- Możliwość wygodnego (bez konieczności konfiguracji routera) logowania przez "chmurę"
- Obsługa do 8 twardych dysków (maksymalna pojemność każdego dysku wynosi 4TB)
- Wiele form dostępu przez sieć: Internet Explorer, aplikacja komputerowa CMS, aplikacje na urządzenia mobilne (OS iPhone, OS iPad, Android, Windows Phone, Blackberry, Symbian)

Specyfikacja techniczna

System

Procesor Hi3521

System operacyjny Linux

Kodowanie i dekodowanie

Kodowanie 24 kanałów 1080p, kamery IP

Dekodowanie 2 kanał 1080p@50/60 klatek/s (odtwarzanie w czasie rzeczywistym dla kanałów: 1-16)

Video

Wejście 24*1080p/32*720p/32*D1, kamery IP

Standard PAL (625 linii, 50 klatek/s), NTSC (525 linii, 60 klatek/s)

Dwukierunkowa transmisja audio 1 wejście audio/1 wyjście audio

Audio

Wejście 1 kanał RCA

Wyjście 1 kanał RCA

Dwukierunkowa ransmisja audio	1 wejście audio/1 wyjście audio
Wyświetlanie	
Wyjścia video	1 HDMI, 1 VGA
Rozdzielczość obrazu	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Podział obrazu	1/4/16/25
Strefy prywatności	4 prostokątne strefy (dla każdej kamery)
OSD	Nazwa kamery, Czas, Utrata sygnału video, Ukrywanie kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja Video/Audio	H.264/G.711A
Rozdzielczość	1080p/960p/720p/D1/CIF/QCIF
Prędkość nagrywania	(Główny strumień): 1080p/960p/720p/D1 (1-25/30 klatek/s), (Dodatkowy strumień): D1/CIF/QCIF (1-25/30 klatek/s)
	48-8192 kb/s
Współczynnik transmisji	Ręczny/ Harmonogram (Ciągły/ Detekcja ruchu/Alarmowy)/Stop
Tryb nagrywania	1-120 min (domyślnie: 60 min), Nagrywanie po zakończeniu zdarzenia
Czasy nagrywania	(Post-record): 10-300s
Detekcja ruchu i Alarm	
Podejmowane działania	Nagrywanie, PTZ, Sekwencja obrazów, Email, FTP, Sygnał dźwiękowy i komunikaty na ekranie
Detekcja video	Detekcja ruchu, Ilość stref Detekcji Ruchu: 396 (22x18), Utrata sygnału video i maskowanie kamery
	16
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia przekaźnikowe	
Odtwarzanie i backup	
Jednoczesne odtwarzanie	2 kanały
Tryb szukania	Czas/Data/Alarm/Detekcja ruchu i szukanie precyzyjna (z dokładnością do 1 sekundy)
	Odtwarzanie, Pauza, Stop, Przewijanie, Szybkie odtwarzanie, Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Cały ekran, Powtórzenie, Odtwarzanie losowe, Wybór nagrań do backupu, Cyfrowy zoom
Funkcje odtwarzania	Urządzenie pamięci USB 2.0/Sieć
Tryb backupu	
Sieć	
Ethernet	RJ45 (10M/100M/1000M)
Onvif	Onvif ver. 2.0
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtr IP, PPPOE, DDNS, FTP, Szukanie urządzeń o danym adresie IP, NETIP tak
Chmura	(OS iphone, OS ipad, Android, Windows Phone, Blackberry, Symbian)
Urządzenia mobilne	
Przestrzeń dyskowa	
Porty do podłączenia twardych dysków	8 porty SATA (max. pojemność jednego dysku: 4TB)
Dodatkowe interfejsy	
USB	2 porty USB 2.0
RS485	1 port do sterowania PTZ
Informacje ogólne	
Zasilanie	DC 12V/4A
Pobór mocy	