

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-ahdmx-4020irkw-p-6705.html>



Kamera AHDMX-4020IRKW

Cena brutto	280,44 zł
Cena netto	228,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera AHDMX-4020IRKW

Charakterystyka:

- 1/3" OmniVision OV468
- Z iluminacją tylną OmniBSI-2™
- Procesor: NVP2475H
- Rozdzielczość: 4mpix 2560x1440
- Mechaniczny filtr IR (ICR, TDN)
- Obiektyw f=3.6mm
- Czułość:
- •B/W: 0.08 lx
- •Kolor: 0.85 lx (F3.5, 50IRE)
- Ilość diod: 2 diody IR ARRAY LED
- Dystans oświetlacza: 20m

Specyfikacja:

Nazwa	AHDMX-4020IRKW (W)
TechnologiaAHD, 960H 4MPix	
Przetwornik 1/3" CMOS BSI2 OV4689	
Procesor NVP2475H	
Obiektyw f=3.6mm	
Czułość0,1lx (0,0 lx przy wł IR LED□)	
Oświetlacz 2 diody ARRAY	
Dystans 20m	
Kąt oświetlania 90 stopni	

Funkcje ICR, HLC, AWB, AGC, AES, Menu OSD (polskie), Sterowanie UTC, D-WDR, 2D-DNR, Sense-up□
Klasa szczelności IP66
Wandaloodporna Tak
Puszka montażowa A-EMX-MPM (brak w zestawie)
Inne Separacja mas sygnałowych od obudowy
Zasilanie 12VDC
Kolor Biały/czarny

dodatkowe informacje

Kamera AHDMX-2035ARKW działa w Technologii AHD (Analog High Definition)

Wysoka jakość obrazu w standardzie HD i Full HD, możliwość równoczesnego przesyłu dźwięku i sygnałów sterujących, brak opóźnień, kompresji danych oraz skuteczna praca na maksymalnym zasięgu 500m bez potrzeby stosowania dodatkowych konwerterów, czy wzmacniaczy sygnału. **Technologia AHD** (Analog High Definition) stanowi kolejny krok w ewolucji systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących w analogowych strukturach instalacji zabezpieczeń. Otwarty dostęp do standardu AHD umożliwia łatwe projektowanie szkieletu monitoringu i swobodny dobór elementów końcowych dopasowanych do indywidualnych preferencji użytkownika. Sprawdzone rozwiązania techniczne, nieskomplikowany i szybki montaż oraz komfortowa eksploatacja i modernizacja gwarantują efektywność i elastyczność instalacji. **Kamery i rejestratory AHD** stanowią idealny środek do realizacji efektywnego systemu **telewizji przemysłowej HD** z zachowaniem optymalnego stosunku jakości do ceny.

Zalety kamer działających w systemie AHD

- Rozdzielczość jest 3-krotnie większa od rozdzielczości kamer analogowych.
- Przesyłany obraz to 1Mpix w standardzie AHD 1.0 lub 2Mpix i większy w AHD 2.0.
- Kamery AHD mogą pracować w trybie AHD lub analogowym - tryb przełączany przez użytkownika, dzięki czemu bez dodatkowych urządzeń można rozbudować istniejące już instalacje systemu monitoringu analogowego.
- Rejestratory AHD automatycznie wykrywają typ sygnału kamer. Nie ma potrzeby definiować rodzaju kamery, wystarczy podłączyć kamerę Analog lub AHD, a rejestrator automatycznie dostosuje sygnał wejściowy.
- Umożliwia zestawienie połączenia Peer-to-Peer klienta zdalnego oraz rejestratora będącego nawet za podwójnym NAT'em bez potrzeby przekierowania portów w sieci. Takie ułatwienie pozwala korzystać zdalnie z rejestratorów AHD nawet w sieciach LTE.
- Rejestratory są kompatybilne z systemem Windows, Mac OSX oraz z urządzeniami przenośnymi Android, Windows Phone i Apple iPhone.