

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-ahdmx-4042arks-p-6708.html>



Kamera AHDMX-4042ARKS

Cena brutto	366,54 zł
Cena netto	298,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera AHDMX-4042ARKS

Podstawowe właściwości:

- 1/3" OmniVision OV468
- Z iluminacją tylną OmniBSI-2™
- Procesor: NVP2475H
- Rozdzielczość: 4mpix 2560x1440
- Mechaniczny filtr IR (ICR, TDN)
- Obiektyw f=2.8-12mm
- Czułość:
- •B/W: 0.08 lx
- •Kolor: 0.85 lx (F3.5, 50IRE)
- Ilość diod: 4 diody IR ARRAY LED
- Dystans oświetlacza: 40m

Specyfikacja:

Nazwa	AHDMX-4042ARKS (W)
TechnologiaAHD, 960H 4MPix	
Przetwornik1/3" CMOS BSI2 OV4689	
ProcesorNVP2475H	
Rozdzielczość2560x1440p 25kl/s	
Obiektywf=2.8-12mm	
Czułość0,1lx (0,0 lx przy wł IR LED□)	
Oświetlacz4 diody ARRAY	
Dystans40m	
Kąt oświetlania90 stopni	
FunkcjeICR, HLC, AWB, AGC, AES, Menu OSD (polskie), Sterowanie UTC, D-WDR, 2D-DNR, Sense-up□	
Klasa szczelnościIP66	
WandaloodpornaTak	
Puszka montażowaAHDMX-PM-IP66 (brak w zestawie)	
InneSeparacja mas sygnałowych od obudowy	

dodatkowe informacje

Kamera AHDMX-2035ARKW działa w Technologii AHD (Analog High Definition)

Wysoka jakość obrazu w standardzie HD i Full HD, możliwość równoczesnego przesyłu dźwięku i sygnałów sterujących, brak opóźnień, kompresji danych oraz skuteczna praca na maksymalnym zasięgu 500m bez potrzeby stosowania dodatkowych konwerterów, czy wzmacniaczy sygnału. **Technologia AHD** (Analog High Definition) stanowi kolejny krok w ewolucji systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących w analogowych strukturach instalacji zabezpieczeń. Otwarty dostęp do standardu AHD umożliwia łatwe projektowanie szkieletu monitoringu i swobodny dobór elementów końcowych dopasowanych do indywidualnych preferencji użytkownika. Sprawdzone rozwiązania techniczne, nieskomplikowany i szybki montaż oraz komfortowa eksploatacja i modernizacja gwarantują efektywność i elastyczność instalacji. **Kamery i rejestratory AHD** stanowią idealny środek do realizacji efektywnego systemu **telewizji przemysłowej HD** z zachowaniem optymalnego stosunku jakości do ceny.

Zalety kamer działających w systemie AHD

- Rozdzielczość jest 3-krotnie większa od rozdzielczości kamer analogowych.
- Przesyłany obraz to 1Mpix w standardzie AHD 1.0 lub 2Mpix i większy w AHD 2.0.
- Kamery AHD mogą pracować w trybie AHD lub analogowym - tryb przełączany przez użytkownika, dzięki czemu bez dodatkowych urządzeń można rozbudować istniejące już instalacje systemu monitoringu analogowego.
- Rejestratory AHD automatycznie wykrywają typ sygnału kamer. Nie ma potrzeby definiować rodzaju kamery, wystarczy podłączyć kamerę Analog lub AHD, a rejestrator automatycznie dostosuje sygnał wejściowy.
- Umożliwia zestawienie połączenia Peer-to-Peer klienta zdalnego oraz rejestratora będącego nawet za podwójnym NAT'em bez potrzeby przekierowania portów w sieci. Takie ułatwienie pozwala korzystać zdalnie z rejestratorów AHD nawet w sieciach LTE.
- Rejestratory są kompatybilne z systemem Windows, Mac OSX oraz z urządzeniami przenośnymi Android, Windows Phone i Apple iPhone.